



Bala IP 2 Megapixel / Lente Mot. 4.7 a 71 mm (15X Zoom) / 150 mts IR EXIR / IP67 / IK10 / WDR 120 dB / PoE + / AcuSense / Videoanalíticos Integrados / MicroSD

SKU: DS-2CD3A26G2T-IZS Marca: HIKVISION Categoría: Bala

\$11,688.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Analíticos con AcuSense vs Analíticos Tradicionales Inteligencia Artificial con AcuSense Características Principales: Resolución máxima: 2 Megapixel (1920 x 1080). Iluminación mínima: color 0.002 Lux @ (F1.4, AGC ON) Día / Noche Real (filtro ICR). Distancia focal: Lente motorizado 4.7 - 71 mm (ángulo de visión 57.7° a 3.7°) Distancia de infrarrojo: 150 mts Smart IR. Funciones normales: WDR Real 120dB / ROI / BLC / HLC / 3D DNR. Funciones avanzadas: Detección de Rostros / Intrusión de área / Cruce de línea. Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264. Compatible con la plataforma de Hik-Connect. Entradas y Salidas de Audio / Alarmas / Red: Entradas de alarma: 2. Salidas de alarma: 2 (max. 24 VDC, 1 A). Entradas de audio: 1. Salidas de audio: 1. Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps / PoE 802.3af). Almacenamiento micro SD de hasta 256 GB / ANR (Automatic Network Recovery). Características Físicas y Eléctricas: Alimentación: 12Vcc / PoE 802.3 af / 12.9 W. Temperatura de operación: -30°C a 60°C / Humedad al 95% máximo. Uso en exterior IP67. Protección IK10. Dimensiones: 144 x 140 x 349.2 mm Peso: 1835 gramos. Accesorios Compatibles: Consulte la ficha técnica para validar los accesorios compatibles, de clic Aquí Características Generales: Main Stream: 60 fps (1920 x 1080, 1280 x 720) Sub Stream: 30 fps (640 x 480, 640 x 360). Tercer Stream: 10 fps (1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360). Soporta hasta 6 usuarios simultáneos. Video DEMO sobre equipos Hikvision de la Serie 3

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resolución 2MP (1920x1080) a 60 fps
Característica 2	Lente motorizado 4.7-71 mm (15x zoom)
Característica 3	Smart IR 150 metros para visión nocturna
Característica 4	Detección AcuSense: rostros, intrusiones y cruces de línea
Característica 5	WDR 120 dB y reducción 3D DNR
Característica 6	PoE+ y almacenamiento microSD hasta 256GB