Bala IP / 2 MP 1080p / Lente 2.8 mm / 20 m IR / IP67 / PoE / dWDR / H.265+ / ONVIF / 65.6 ft IR

SKU: IPC-B121H-C Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: Bala

$580.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cámara bala IP de 2 megapíxeles diseñada para videovigilancia profesional en exteriores. Captura video Full HD 1080p con un lente gran angular de 2.8 mm que ofrece 94° de cobertura horizontal. Incorpora iluminación infrarroja Smart IR con alcance de 20 metros (65.6 pies) para monitoreo nocturno efectivo. Su construcción con carcasa metálica y policarbonato, junto con certificación IP67, garantiza resistencia a polvo, agua y temperaturas extremas. <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>
Resolución máxima: 1920 x 1080 (2 MP Full HD)
Lente fijo 2.8 mm, ángulo de visión horizontal 94°
Iluminación mínima color: 0.01 lux @ F2.0, AGC ON
Iluminación mínima B/N: 0.028 lux con IR activado
Día/noche real con filtro mecánico ICR
Smart IR con alcance de 20 m (65.6 ft)
Funciones de imagen: dWDR, BLC, 3D-DNR
Compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264
Compatible P2P para acceso remoto
Protección contra sobretensiones y voltajes transitorios
<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3> Óptica e imagen Sensor 2 MP
Lente 2.8 mm fijo
Ángulo 94° H
Filtro ICR mecánico Iluminación Color: 0.01 lux
B/N IR: 0.028 lux
Smart IR 20 m
LEDs infrarrojos Video y compresión 1920x1080 máx.
H.265+/H.265
H.264+/H.264
dWDR / BLC / 3D-DNR Alimentación 12 VCC
PoE 802.3af
Consumo 6.5 W
Protección eléctrica integrada Entorno y protección IP67 (exterior)
-30°C a 60°C
Humedad ≤95%
Metal + policarbonato Conectividad y físico ONVIF compatible
P2P HiLook
Dimensiones: 70 x 181.6 mm
Peso: 390 g

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Visión nocturna Smart IR hasta 20 metros con ajuste automático**
Característica 2	**Día/noche real con filtro ICR para transiciones precisas**
Característica 3	**dWDR, BLC y 3D-DNR para imagen clara en condiciones difíciles**
Característica 4	**Doble alimentación PoE 802.3af o 12 VCC para flexibilidad de instalación**
Característica 5	**Operación extrema -30°C a 60°C con protección IP67 para exterior**
Característica 6	**Compresión H.265+ que reduce ancho de banda y almacenamiento**