



Bala IP / 2 MP / Lente 2.8 mm / Dual Light 30 m / AcuSense Lite / IP67 / PoE / 98 ft

SKU: DS-2CD1023G2-LIU    Marca: HIKVISION    Categoría: Bala

\$1,297.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cámara bala IP de 2 megapíxeles diseñada para videovigilancia profesional en exteriores exigentes. Integra tecnología Dual Light con iluminación infrarroja EXIR y luz blanca de 30 metros (98 pies), permitiendo mantener imagen a color durante la noche. Su lente fijo de 2.8 mm ofrece un amplio ángulo de apertura de 103° para cobertura panorámica del área de interés. Equipada con AcuSense Lite, reduce falsas alarmas mediante detección precisa de humanos y vehículos.

**Características principales**

- Resolución máxima 2 MP (1920 x 1080p) con calidad de imagen HD
- Lente fijo 2.8 mm con ángulo de apertura de 103°
- Micrófono integrado para captura de audio ambiental
- Dual Light: IR EXIR 30 m (98 ft) + luz blanca 30 m (98 ft) para visión nocturna a color
- Compresión H.265+ / H.265 / H.264 para optimización de almacenamiento y red
- DWDR, 3D DNR y BLC para compensación de luz y reducción de ruido
- Detección inteligente AcuSense Lite de humanos y vehículos
- Compatible con plataforma Hik-Connect (P2P)
- Protección IP67 para instalación interior y exterior
- Alimentación dual: 12 VCC / PoE 802.3af (6.5 W)

**Especificaciones técnicas**

**Video y procesamiento**

- Formato de imagen: 1 1 280px
- Resolución: 2 MP (1920 x 1080p)
- Lente: 2.8 mm fijo
- Ángulo de apertura: 103°
- Iluminación nocturna: IR EXIR 30 m (98 ft) + luz blanca 30 m (98 ft)

**Audio y procesamiento**

- Formato de imagen: 1 1 280px
- Resolución: 2 MP (1920 x 1080p)
- Compresión: H.265+ / H.265 / H.264
- Mejoras de imagen: DWDR, 3D DNR, BLC

**Inteligencia y analíticos**

- Detección: AcuSense Lite (humanos y vehículos)
- Conectividad P2P: Hik-Connect

**Red e interfaces**

- Puerto Ethernet: 1 x RJ45 (10/100 Mbps)
- PoE: 802.3af
- Entradas de alarma: N/A
- Salidas de alarma: N/A
- Entradas de audio: N/A
- Salidas de audio: N/A

**Eléctricas y ambientales**

- Alimentación: 12 VCC / PoE 802.3af
- Consumo: 6.5 W
- Temperatura: -30°C a 60°C
- Humedad: 95% HR
- Protección: IP67

ESPECIFICACIONES

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| Característica 1 | Micrófono integrado para audio ambiental      |
| Característica 2 | Visión nocturna EXIR 30 m con imagen a color  |
| Característica 3 | Detección inteligente de humanos y vehículos  |
| Característica 4 | Compresión H.265+ para reducir ancho de banda |
| Característica 5 | WDR digital y 3D DNR para imagen optimizada   |
| Característica 6 | Operación extrema -30°C a 60°C con IP67       |