



Bala IP 4 Megapíxel ANPR para Control de Acceso / Lente Mot. 2.8 mm - 12 mm / ANPR Precisión de captura 98% /IP67 / IK10 / PoE

/Detección de placas: Plug and play, sin configuraciones complicadas

SKU: DS-TCG406-E(S) Marca: HIKVISION Categoría: Lente Motorizado

\$14,274.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- Banner principal --><div style="text-align: center; margin: 30px 0;"> </div><!-- Video - RESPETADO ORIGINAL --><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"> video style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; width: 100%; height: 100%; border: none; border-radius: 8px; max-height: 500px;" poster="https://via.placeholder.com/800x450?text=Cargando+video..." preload="auto" autoplay="" muted="" controls="" class="fr-fvc fr-dvb fr-draggable"><source src="https://ftp3..mx/usuarios/smendoza/smendozaro/ANPR/Promocional%20DSTCG406E.mp4" type="video/mp4"> Tu navegador no soporta la reproducci&ocute;n de videos. Por favor, actualízalo o utiliza un navegador compatible.</video></div><p></p><!-- Características Principales y Detalles Técnicos --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><!-- Características Principales --><div style="flex: 1 1 45%; min-width: 300px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; font-weight: bold; font-size: 18px; color: white; opacity: 0.95;">CARACTERíSTICAS PRINCIPALES</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Resoluci&ocute;n máxima de 2688 × 1520<li style="margin-bottom: 5px;">Sensor CMOS de escaneo progresivo 1/1.8'<li style="margin-bottom: 5px;">LEDs de rendimiento alto integrados (luz blanca e IR)<li style="margin-bottom: 5px;">Lente vari-focal motorizada de 2.8-12 mm y 8-32 mm<li style="margin-bottom: 5px;">Rango de luz de video: 25 m a 50 m<li style="margin-bottom: 5px;">Funcionalidades:<li style="margin-bottom: 5px;">Control de barrera vehicular mediante salida de relé<li style="margin-bottom: 5px;">Análisis avanzado de vehículos, reconocimiento de tipo, color y marca<li style="margin-bottom: 5px;">Control offline de barreras en modo lista de permisos<li style="margin-bottom: 5px;">Manejo de listas de bloqueo y permitidos hasta 100,000 registros</div><!-- Detalles Técnicos --><div style="flex: 1 1 45%; min-width: 300px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; font-weight: bold; font-size: 18px; color: white; opacity: 0.95;">DETALLES TÉCNICOS</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">1 puerto Ethernet RJ45 10M/100M<li style="margin-bottom: 5px;">Ranura para tarjeta TF, hasta 1 TB<li style="margin-bottom: 5px;">Protocolos: TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, RTSP, y más<li style="margin-bottom: 5px;">Consumo máximo: 10 W<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operaci&ocute;n: -30 °C a 70 °C<li style="margin-bottom: 5px;">Box-sizing: border-box; border: 0px solid; margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 20px; list-style: none; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">NVR compatibles: series NI-I, NXI, NI-M, NXI-K o NXI-M<li style="margin-bottom: 5px;">Accesorios:</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Montaje de Para poste DS1475ZJSUS/BJZ<li style="margin-bottom: 5px;">Montaje para Esquina DS1476ZJSUS/BJZ</div><!-- Aplicaciones y Casos de Uso --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 100%; min-width: 300px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; font-weight: bold; font-size: 18px; color: white; opacity: 0.95;">APLICACIONES Y CASOS DE USO</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Control de acceso en entradas y salidas<li style="margin-bottom: 5px;">Aparcamientos subterráneos y peajes<li style="margin-bottom: 5px;">Detecci&ocute;n automática y eficiente del paso de vehículos<li style="margin-bottom: 5px;">Estacionamientos comerciales y residenciales<li style="margin-bottom: 5px;">Zonas de acceso restringido</div><!-- Imagen de aplicación --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 100%; min-width: 300px; text-align: center;"><h3> </div><!-- Banner final --><hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 100%; min-width: 300px; text-align: center;"> </div></div><p style="text-align: left;">
</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Precisión de captura ANPR del 98% con algoritmo propietario de matrículas
Característica 2	Control offline de barreras con lista de permisos hasta 100,000 registros
Característica 3	Análisis avanzado de tipo, color y marca de vehículo integrado
Característica 4	Salida de relé para control directo de barrera vehicular sin servidor
Característica 5	Operación extrema de -30°C a 70°C para entornos industriales
Característica 6	Configuración plug and play para despliegue inmediato de detección de placas