



Bala IP 4 Megapixel / ANPR / Reconocimiento y Captura de Placas Vehiculares para Trafico de Alta Velocidad / DARKFIGHTER / WDR 140 dB / IP67 / IK10 / Lente Mot. 8 a 32 mm / 100 mts IR / MicroSD

SKU: IDS-TCM403-BI/0832    Marca: HIKVISION    Categoría: Bala

\$11,908.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <p style="text-align: center; margin: 0 0 20px 0;"></p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <!-- Características principales --> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características principales</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Compresión de video: H.265 / H.264</li> <li style="margin-bottom: 5px;">CMOS 1/1.8" Scan Progresivo</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Lente motorizado: 8 a 32 mm</li> <li style="margin-bottom: 5px;">100 mts IR (visión nocturna)</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Velocidad del shutter: 1/25 s a 1/100,000 s, soporta Slow Shutter</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Iluminación mínima DARKFIGHTER ½: 0.001Lux @(F1.2,AGC ON)</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Resolución máxima: 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 352 × 288</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Funciones: WDR real 140 dB / BLC / HLC / 3D DNR</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta hasta 3 carriles de líneas para automóviles</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Rango de captura de matrículas: 5 a 120 km/h. <strong>No mide velocidad</strong></li> </ul> </div> </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Físicas y Eléctricas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 428.5 x 120 x 132.8 mm</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Consumo / alimentación: 12 Vcc - 24 Vcc / 12 Watts / PoE+</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: -30°C a 70°C (95% de humedad)</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Protección: IP67 (Interior / Exterior)</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Antivandálico: IK10</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 3.12 Kgs aproximadamente</li> </ul> <p style="margin: 0 0 20px 0; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Consideraciones</p> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Montaje para poste 14cm de diametro, modelo: <a href="https://www..mx/producto/DS-1275ZJ/HWB-HIKVISION-160210.html" target="\_blank" rel="noopener" style="color: inherit; text-decoration: underline;">DS-1275ZJ/HWB</a></li> </ul> </div> </div> <!-- Funciones destacadas --> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Funciones destacadas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">1 Puerto de red: 10 / 100 / 1000 Mbps</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta micro SD de hasta 128 GB (no incluida)</li> <li style="margin-bottom: 5px;">1 puertos RS-485</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Entradas de alarma: 1</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Salidas de alarma: 1</li> <li style="margin-bottom: 5px;">ONVIF (Versión 2.1, PROFILE S, PROFILE G) / ISAPI / SDK</li> </ul> </div> </div> <!-- Consideraciones --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Consideraciones</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Se recomienda el uso de NVR de las series NI-I, NXI, NI-M para poder obtener el mayor desempeño con la solución de lectura de placas</li> </ul> </div> </div> </div> <!-- Recursos --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h2 style="text-align: center; font-size: 22px; margin: 0 0 20px 0; color: inherit;">Recursos</h2> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 250px;"> <a href="https://www.hikvision.com/es-la/support/download/software/ivms4200-series/?q=serie%20ivms4200&position=1" target="\_blank" rel="noopener" style="display: block; text-decoration: none;">  </a> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 250px;"> <a href="https://appstore.hikvision.com/" target="\_blank" rel="noopener" style="display: block; text-decoration: none;">  </a> </div> </div> </div> <!-- Beneficios --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 250px;"> <h3 style="font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;">Beneficios</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Cámara DARKFIGHTER, con un requerimiento de iluminación mínima de <strong>0.001Lux</strong>, esto le permitirá realizar <strong>lecturas correctas</strong> de día y de noche</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Lente varifocal <strong>MOTORIZADO</strong> de 4x zoom óptico, esto le permitirá ajustar la lente de la cámara remotamente</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Permite generar <strong>lista blanca, lista negra</strong>, con esto se puede generar diversos tipos de acciones</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Se puede colocar en exterior por su norma <strong>IP67</strong></li> <li style="margin-bottom: 5px;">Tomar <strong>foto</strong> al momento de la lectura y añadir datos como: Número de cámara, Fecha/Hora de lectura, <strong>Matrícula detectada</strong></li> <li style="margin-bottom: 5px;">Cuenta con <strong>lecturas</strong> en tiempo real</li> <li style="margin-bottom: 5px;">La lectura indica si fue entrada /salida de vehículo</li> </ul> <p style="margin-top: 15px;"><a href="http://soporte..mx/es/articles/1853955-hikvision-anpr-reconocimiento-de-placas" style="color: inherit; text-decoration: underline;">Más información: Hikvision - ANPR - Reconocimiento de placas</a></p> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 250px;">   </div> </div> <!-- Imagen final --> <div style="margin-bottom: 30px;">  </div> </div>