



Bala IP 4 Megapixel / ANPR / Reconocimiento y Captura de Placas Vehiculares para Trafico de Alta Velocidad / DARKFIGHTER / WDR 140 dB / IP67 / IK10 / Lente Mot. 8 a 32 mm / 40 mts IR / MicroSD

SKU: IDS-TCM403-BI(G)/Y/POE/0832 Marca: HIKVISION Categoría: Ambientes Salinos (Anticorrosión)

\$21,242.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Características Principales:Compresión de video: H.265 / H.264 / MJPEG (Main y Sub-stream).CMOS 1/1.8" Scan Progresivo.Lente motorizado: 8 a 32 mm (Horizontal: 41.9° a 15.1°, Vertical: 22.9° a 8.64°).50 mts IR (visión nocturna).Velocidad del shutter: 1/25 s a 1/100,000 s, soporta Slow Shutter.Illuminación mínima: 0.0005Lux @(F1.2,AGC ON) | 0.0001Lux B/N.Resolución máxima: 60 Hz: 30 fps (2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 576, 352 x 288).Funciones: WDR real 140 dB / BLC / HLC / 3D DNR.Soporta hasta 3 carriles de líneas para automóviles.Rango de captura de matrículas: 5 a 120 km/h. No mide velocidad.Protocolos: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T, PROFILE M), ISAPI, SDK.Entradas y Salidas / Alarmas / Red / Almacenamiento:Entradas de alarma: 1.Salidas de alarma: 1 (max. 24VDC/24VAC, 1 A).Relés: 2.Puerto de red: 1 RJ45 10/100/1000 Mbps (PoE+ 802.3at, Type 2, Class 4).RS-485: 1 interfaz.Soporta memoria micro SD/SDHC/SDXC hasta 512 GB (no incluida).Características Físicas y Eléctricas:Dimensiones: 428.5 x 120 x 132.8 mm.Consumo / alimentación: 12 Vcc - 24 Vcc / 15 Watts (PoE+ 802.3at, Type 2, Class 4).Temperatura de operación: -30°C a 70°C (95% de humedad).Protección: IP67 (IEC 60529-2013).Antivandálico: IK10 (IEC 62262:2002).Peso: 2.975 Kgs aproximadamente.Accesorios Compatibles:Montaje de Conexión DS-1232ZJ-T/BJHMontaje de Poste Vertical DS-1275ZJ-BJH/600MMConsideraciones:Se recomienda el uso de NVR de las series NI-I, NXI, NI-M, NXI-K o NXI-M para poder obtener el mayor desempeño con la solución de lectura de placas.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor CMOS 1/1.8" con resolución 4MP
Característica 2	WDR real 140 dB para contraluces extremos
Característica 3	Reconocimiento ANPR con precisión >98%
Característica 4	Visión nocturna IR hasta 40 metros
Característica 5	Lente motorizado 8-32mm con zoom óptico 4x
Característica 6	Resistente IP67 e IK10 para exteriores