



SKU: DS-2CV2041G2-IDW(W) Marca: HIKVISION Categoría: WiFi

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; ><!-- Logo Hikvision --><!--><div style="text-align: center; margin: 0 20px 0;"></div><!-- Sección de especificaciones --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Principales</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Resolución: 4 Megapixel (25.41440 M)<li style="margin-bottom: 5px;">Iluminación: mácula; nima<li style="margin-bottom: 5px;">Campo de visión: 0.009 lux @ (F1.6; AGC ON)<li style="margin-bottom: 5px;">Dáctila; a / Noche: Real (f¡tro ICR)<li style="margin-bottom: 5px;">Lente: 2.8 mm (ácula; ngulo de apertura 97.5deg)<li style="margin-bottom: 5px;">Conectividad: WiFi<li style="margin-bottom: 5px;">Distancia de infrarrojos: 30 mts IR EXIR<li style="margin-bottom: 5px;">Funciones: WDR 80 dB / BLC / HLC / 3D DNR<li style="margin-bottom: 5px;">Compresión: H.265 / H.264</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características F¡cticas</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: 12 Vcc / 7.2 W (No soporte PoE)<li style="margin-bottom: 5px;">Incluye: Fuente de alimentación (12 VDC a 1 Amp)<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: -30deg.C a 60deg.C<li style="margin-bottom: 5px;">Protección: Exterior IP66<li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 126.0 x 96.1 mm<li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 590 gramos</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Entradas y Salidas</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Entradas de video: N/A<li style="margin-bottom: 5px;">Salidas de alarma: N/A<li style="margin-bottom: 5px;">Entradas de audio: N/A<li style="margin-bottom: 5px;">Salidas de audio: N/A<li style="margin-bottom: 5px;">Micrófono y altavoz: Integrado (audio de ácula; as)<li style="margin-bottom: 5px;">Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps)<li style="margin-bottom: 5px;">Almacenamiento: Micro SD de hasta 512 GB (memoria no incluida)<li style="margin-bottom: 5px;">Soporte: SD</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Destacadas</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Se integra directo a la App de Hik-Connect sin necesidad de un DVR / NVR. Solo se conecta a la red WiFi del lugar y listo<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta audio de dos ácula; as; tiene micrófono y bocina para tener una comunicación bidireccional (serie NXI-K2(D), NI-M, NI-I, NXI-M)<li style="margin-bottom: 5px;">NVRs DS-76**NXI-K1 No son compatibles con el audio de dos ácula; as<li style="margin-bottom: 5px;">La distancia (cobertura) dependerácula; mucho del escenario o lugar donde estarácula; instalada: la ácula; mara, puede afectar los muros muy gruesos o si estácula; en un lugar con ácula; reses, redes dentro de la misma cobertura<li style="margin-bottom: 5px;">Desde IVMS-4200 o Hik-Connect, no es compatible con navegadores<li style="margin-bottom: 5px;">No compatible con los grabadores DS-7604NI-1LW</div></div><div style="margin-top: 30px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Accesorios Compatibles</h3><p style="margin: 15px 0;">Consulte la ficha ácula; cnica para validar los accesorios compatibles, Se integra directo a la App de Hik-Connect sin necesidad de un DVR / NVR. Solo se conecta a la red WiFi del lugar y listo<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta audio de dos ácula; as; tiene micrófono y bocina para tener una comunicación bidireccional (serie NXI-K2(D), NI-M, NI-I, NXI-M)<li style="margin-bottom: 5px;">NVRs DS-76**NXI-K1 No son compatibles con el audio de dos ácula; as<li style="margin-bottom: 5px;">La distancia (cobertura) dependerácula; mucho del escenario o lugar donde estarácula; instalada: la ácula; mara, puede afectar los muros muy gruesos o si estácula; en un lugar con ácula; reses, redes dentro de la misma cobertura<li style="margin-bottom: 5px;">Desde IVMS-4200 o Hik-Connect, no es compatible con navegadores<li style="margin-bottom: 5px;">No compatible con los grabadores DS-7604NI-1LW</div><div style="margin-top: 30px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Banner de solución completa</h3><p style="margin: 15px 0;">Consulte la ficha ácula; cnica para validar los accesorios compatibles, Se integra directo a la App de Hik-Connect sin necesidad de un DVR / NVR. Solo se conecta a la red WiFi del lugar y listo<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta audio de dos ácula; as; tiene micrófono y bocina para tener una comunicación bidireccional (serie NXI-K2(D), NI-M, NI-I, NXI-M)<li style="margin-bottom: 5px;">NVRs DS-76**NXI-K1 No son compatibles con el audio de dos ácula; as<li style="margin-bottom: 5px;">La distancia (cobertura) dependerácula; mucho del escenario o lugar donde estarácula; instalada: la ácula; mara, puede afectar los muros muy gruesos o si estácula; en un lugar con ácula; reses, redes dentro de la misma cobertura<li style="margin-bottom: 5px;">Desde IVMS-4200 o Hik-Connect, no es compatible con navegadores<li style="margin-bottom: 5px;">No compatible con los grabadores DS-7604NI-1LW</div><div style="margin-top: 30px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Banner de solución completa</h3><p style="margin: 15px 0;">Consulte la ficha ácula; cnica para validar los accesorios compatibles, Se integra directo a la App de Hik-Connect sin necesidad de un DVR / NVR. Solo se conecta a la red WiFi del lugar y listo<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta audio de dos ácula; as; tiene micrófono y bocina para tener una comunicación bidireccional (serie NXI-K2(D), NI-M, NI-I, NXI-M)<li style="margin-bottom: 5px;">NVRs DS-76**NXI-K1 No son compatibles con el audio de dos ácula; as<li style="margin-bottom: 5px;">La distancia (cobertura) dependerácula; mucho del escenario o lugar donde estarácula; instalada: la ácula; mara, puede afectar los muros muy gruesos o si estácula; en un lugar con ácula; reses, redes dentro de la misma cobertura<li style="margin-bottom: 5px;">Desde IVMS-4200 o Hik-Connect, no es compatible con navegadores<li style="margin-bottom: 5px;">No compatible con los grabadores DS-7604NI-1LW</div><div style="margin-top: 30px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Banner de solución completa</h3><p style="margin: 15px 0;">Consulte la ficha ácula; cnica para validar los accesorios compatibles, Se integra directo a la App de Hik-Connect sin necesidad de un DVR / NVR. Solo se conecta a la red WiFi del lugar y listo<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta audio de dos ácula; as; tiene micrófono y bocina para tener una comunicación bidireccional (serie NXI-K2(D), NI-M, NI-I, NXI-M)<li style="margin-bottom: 5px;">NVRs DS-76**NXI-K1 No son compatibles con el audio de dos ácula; as<li style="margin-bottom: 5px;">La distancia (cobertura) dependerácula; mucho del escenario o lugar donde estarácula; instalada: la ácula; mara, puede afectar los muros muy gruesos o si estácula; en un lugar con ácula; reses, redes dentro de la misma cobertura<li style="margin-bottom: 5px;"><

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección inteligente AcuSense Lite para reducir falsas alarmas
Característica 2	Audio bidireccional integrado con micrófono y bocina
Característica 3	Almacenamiento local Micro SD hasta 512 GB
Característica 4	Visión nocturna EXIR con alcance 30 m (98.4 ft)
Característica 5	WDR 80 dB para escenas de alto contraste
Característica 6	Compresión H.265+ para optimizar ancho de banda y almacenamiento