



Bala IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 mts IR / WDR 120 dB / Exterior IP67 / Hik-Connect P2P / H.265+ / PoE / ONVIF

SKU: DS-2CD1043G0-I(C) Marca: HIKVISION Categoría: Bala

\$1,967.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Resolución máxima: 4 Megapixel (2560 x 1440) <li style='margin-bottom: 5px;*>Iluminación mínima: color 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON) <li style='margin-bottom: 5px;*>Iluminación mínima: B/N 0 Lux con IR <li style='margin-bottom: 5px;*>Día / Noche Real (filtro ICR) <li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia focal: 2.8 mm (ángulo de visión) 100° <li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia de infrarrojo: 30 mts Smart IR <li style='margin-bottom: 5px;*>Funciones normales: WDR 120dB / D3 DNR / BLC <li style='margin-bottom: 5px;*>Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con la plataforma de Hik-Connect https://appstore.hikvision.com/ </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Entradas y Salidas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Entradas de alarma: NA <li style='margin-bottom: 5px;*>Salidas de alarma: NA <li style='margin-bottom: 5px;*>Entradas de audio: NA <li style='margin-bottom: 5px;*>Salidas de audio: NA <li style='margin-bottom: 5px;*>Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps / PoE 802.3af) <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta ONVIF (PROFILE S) / ISAPI </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 12 Vcc / PoE 802.3 af / 7 W <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -30°C a 60°C / Humedad al 95% máximo <li style='margin-bottom: 5px;*>Uso en exterior IP67 <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 70 x 172.7 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 280 grs </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con la plataforma de Hik-Connect para una conexión más rápida y sencilla <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta analítico de ACUSENSE Lite para con analíticos como filtro de humano y vehículos por medio de detección de movimiento (no por cruce de línea o intrusión) </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Accesorios compatibles</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Consulte la ficha técnica para validar los accesorios compatibles, de clic https://ftp3..mx/usuarios/fcarrillo/Hikvision/Specs/Especificaciones%20Tecnicas%20DS-2CD1043G0-I_V5.5.3_20211223.pdf?_gl=1*1vvq15*_gcl_au*NzQwMzE1MDc1LjE3NTAxMTM5OTU.*target=_blank' rel='noopener'>Aquí</p> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/logo/hikvision%20see%20far.png' alt='Logo Hikvision' /> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/banners/solution%20complete.png' alt='Solución completa' /> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección inteligente de humanos y vehículos
Característica 2	Smart IR ajusta intensidad según distancia
Característica 3	Día/noche real con filtro ICR mecánico
Característica 4	Doble streaming con múltiples códecs
Característica 5	Operación extrema -30°C a 60°C
Característica 6	Hik-Connect P2P para acceso remoto