



Bala IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 40 mts IR EXIR / IP67 / WDR 120 dB / PoE / Micrófono Integrado / ACUSENSE (Filtro de Falsas Alarmas) / Ultra Baja Iluminación

SKU: XB245 Marca: EPCOM Categoría: Bala

\$1,707.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- Banner inicial --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"></div><!-- Sección de características --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 2px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características principales</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Resolución: 4 Megapixel (2688 × 1520)<li style="margin-bottom: 5px;">Iluminación: mínima<li style="margin-bottom: 5px;">Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/N: 0 Lux con IR<li style="margin-bottom: 5px;">Distancia focal: 2.8 mm (Ángulo horizontal: 103°)<li style="margin-bottom: 5px;">Distancia de iluminación: IR<li style="margin-bottom: 5px;">Hasta 40 m<li style="margin-bottom: 5px;">Funciones: WDR 120dB / ROI / 3D DNR / BLC / HLC<li style="margin-bottom: 5px;">Funciones Avanzadas: Detección de rostros / Intrusión / Cruce de línea<li style="margin-bottom: 5px;">Compatibilidad: Compatible con la plataforma: Hik-Connect</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 2px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características técnicas</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: 12 VDC ± 25%, 0.5 A, max. 6 W / PoE (802.3af, max. 7 W)<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: -30°C a 60°C / Humedad al 95% mÁximo<li style="margin-bottom: 5px;">Uso en exterior: IP67<li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 86×70 × 161.7 mm<li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 490 gramos<li style="margin-bottom: 5px;">Entradas y Salidas de Audio / Alarmas: Red<li style="margin-bottom: 5px;">Entradas de alarma: N/A<li style="margin-bottom: 5px;">Salidas de alarma: N/A<li style="margin-bottom: 5px;">Integrado<li style="margin-bottom: 5px;">Memoria: Soporta micro SD hasta 512 GB<li style="margin-bottom: 5px;">Puerto de red: 1 (10/100 Mbps, PoE IEEE 802.3af)<li style="margin-bottom: 5px;">Detección de movimiento: 2.0: soporta video con activación de detección de cuerpo humano o detección de vehículos<li style="margin-bottom: 5px;">Culos: evita falsas alarmas, esto nos permite ser precisos al momento de tener alguna grabación de poder descargar cualquier otro tipo de movimientos.</div><!-- Sección de tecnología AcuSense --><div style="margin-bottom: 30px;"><div style="border-left: 5px solid #0091ff; padding: 15px; background-color: rgba(150,150,150,0.05); border-radius: 8px;"><h3 style="font-size: 22px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Tecnología AcuSense</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit;">Soporta tecnología AcuSense Lite para evitar esas falsas alarmas ocasionadas por los movimientos de píxeles como son las ramas de árboles, movimiento de cortinas, lluvias, etc.</p><p style="font-size: 15px; color: inherit;">Con la tecnología AcuSense Lite haremos de una detección de movimiento efectiva ya que solo se activará cuando detecte cuerpos humanos o vehículos para poder evitar las falsas alarmas.</p></div><div><h3 style="font-size: 22px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">¿Qué es AcuSense?</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit;">Es un formato de compresión inteligente que permite ahorrar hasta 80% de almacenamiento y ancho de banda</p><p style="font-size: 15px; color: inherit;">Soporta tecnología AcuSense Lite para evitar esas falsas alarmas ocasionadas por los movimientos de píxeles como son las ramas de árboles, movimiento de cortinas, lluvias, etc.</p></div></div><!-- Sección de imágenes H.265+ --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 250px;"><p style="text-align: center; font-size: 14px; margin: 0 10px 0 0; color: inherit;">80% menos consumo que H.264</p></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 250px;"><p style="text-align: center; font-size: 14px; margin: 0 10px 0 0; color: inherit;">Mismo tamaño de almacenamiento pero con menos discos duros</p></div></div><div style="margin: 0 10px 0 0; color: inherit;">Hasta 20 canales Full HD tiempo real en un ancho de banda de 20Mbps</div></div><!-- Sección Ultra Baja Iluminación --><div style="margin-bottom: 30px;"><h2 style="font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;">ULTRA BAJA ILUMINACIÓN</h2><p style="font-size: 15px; color: inherit;">La iluminación de cámara maras H.265+ son las más capaces de captar colores en condiciones de extrema baja iluminación (colores con muy poca iluminación). Las cámaras de 2MP / 3MP soportan esta condición, manejan una iluminación mínima de 0.005 Lux.</p></div><div><h2 style="font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;">WDR 120dB</h2><p style="font-size: 15px; color: inherit;">La tecnología AcuSense Lite permite cubrir toda la escena sin dejar puntos ciegos como sucede normalmente con las cámaras que manejan la convención.</p></div></div><!-- Sección 3D DNR --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h2 style="font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;">WDR Real 120dB</h2><p style="font-size: 15px; color: inherit;">El desempeño en condiciones de contraluz extrema.</p></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h2 style="font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;">3D DNR</h2><p style="font-size: 15px; color: inherit;">La serie H.265+ incorpora el algoritmo de reducción de ruido más avanzado, entregando imágenes extremadamente claras en condiciones de iluminación nublada.</p></div></div><!-- Banner final --><div style="text-align: center; font-size: 14px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Banner final</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección inteligente AcuSense reduce falsas alarmas por 90%
Característica 2	Iluminación mínima 0.005 lux para operación en casi total oscuridad
Característica 3	Compresión H.265+ reduce requerimiento de almacenamiento en 80%
Característica 4	WDR real 120 dB compensa escenas con contraluz extremo
Característica 5	Micrófono integrado captura audio en campo de vigilancia
Característica 6	PoE 802.3af simplifica instalación con un solo cable

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 02/08/2026 15:45