



SKU: DS-2CFW04 Marca: HIKVISION Categoría: WiFi

\$975.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; src='https://ftp3.mx/usuarios/jfsosa/HIKVISION/imagenes/logo/hikvision%20see%20for.png' alt='Logo Hikvision' class='fr-fr di-ii'</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 30px;'><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'>1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background: #df001e; color: white; opacity: 0.9;'>Características Principales:</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución: mäxima: 4 Megapixel (2560 x 1440).<li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminaciän: mäxima: nima: color 0.005 lux @ (F1.6; AGC ON).<li style='margin-bottom: 5px;'>Funcionalidad: Dia / Noche Real (filtro ICR).<li style='margin-bottom: 5px;'>Lente: 2.8 mm (ángulo de campo 94ädeg).<li style='margin-bottom: 5px;'>Conectividad: Cuenta con antena WiFi.<li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia de infrarrojos: 30 mts IR EXIR.<li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia de Luz Blanca: 30 mts.<li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones: dWDR / BLC / HLC / 3D DNR.<li style='margin-bottom: 5px;'>Compresiän: H.265 / H.264.</div><div style='margin-top: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background: #df001e; color: white; opacity: 0.9;'>Entradas y Salidas de Audio / Alarmas / Red / Almacenamiento:</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas de alarma: N/A.<li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas de alarma: N/A.<li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas de audio: N/A.<li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas de audio: N/A.<li style='margin-bottom: 5px;'>Micräfono y altavoz integrado: (audio de 2 äsalidas).<li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps).<li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia de infrarrojos: 30 mts IR EXIR.<li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia de Luz Blanca: 30 mts.<li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones: dWDR / BLC / HLC / 3D DNR.<li style='margin-bottom: 5px;'>Compresiän: H.265 / H.264.</div><div style='margin-top: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background: #df001e; color: white; opacity: 0.9;'>Características Técnicas:</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentaciän: 12 Vcc / 7.2 W (No soporta PoE).<li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye: Fuente de alimentaciän (12 VCD a 1 Amp).<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operaciän: -30ädeg.C a 60ädeg.C.<li style='margin-bottom: 5px;'>Protecciän: Uso en exterior IP66.<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 175.6 x 73.0 x 89.1 mm.<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 450 gramos.<li style='margin-bottom: 5px;'>Bändex: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background: #df001e; color: white; opacity: 0.9;'>Accesorios Compatibles:</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Cables de red: 1 (10 / 100 Mbps).<li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de alimentaciän: 12 Vcc / 7.2 W (No soporta PoE).<li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye: Fuente de alimentaciän (12 VCD a 1 Amp).<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operaciän: -30ädeg.C a 60ädeg.C.<li style='margin-bottom: 5px;'>Protecciän: Uso en exterior IP66.<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 175.6 x 73.0 x 89.1 mm.<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 450 gramos.<li style='margin-bottom: 5px;'>Bändex: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background: #df001e; color: white; opacity: 0.9;'>Accesorios Compatibles:</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Cables de red: 1 (10 / 100 Mbps).<li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de alimentaciän: 12 Vcc / 7.2 W (No soporta PoE).<li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye: Fuente de alimentaciän (12 VCD a 1 Amp).<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operaciän: -30ädeg.C a 60ädeg.C.<li style='margin-bottom: 5px;'>Protecciän: Uso en exterior IP66.<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 175.6 x 73.0 x 89.1 mm.<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 450 gramos.<li style='margin-bottom: 5px;'>Bändex: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background: #df001e; color: white; opacity: 0.9;'>Accesorios Compatibles:</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Cables de red: 1 (10 / 100 Mbps).<li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de alimentaciän: 12 Vcc / 7.2 W (No soporta PoE).<li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye: Fuente de alimentaciän (12 VCD a 1 Amp).<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operaciän: -30ädeg.C a 60ädeg.C.<li style='margin-bottom: 5px;'>Protecciän: Uso en exterior IP66.<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 175.6 x 73.0 x 89.1 mm.<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 450 gramos.<li style='margin-bottom: 5px;'>Bändex: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background: #df001e; color: white; opacity: 0.9;'>Accesorios Compatibles:</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin:

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección inteligente AcuSense para reducir alarmas falsas
Característica 2	Audio bidireccional integrado con micrófono y bocina
Característica 3	Iluminación dual con IR EXIR y luz blanca hasta 30 m (98.4 ft)
Característica 4	Visión a color desde 0.005 lux para escenarios de baja luminosidad
Característica 5	Compresión H.265 para optimizar ancho de banda y almacenamiento
Característica 6	Operación extrema de -30°C a 60°C para entornos hostiles