



SKU: DS-2CD2T47G3-LIS2UY/SRB Marca: HIKVISION Categoría: Bala

\$4,854.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cámara bala IP de 4 megapíxeles con tecnología ColorVu 3.0 que garantiza imagen a color las 24 horas mediante su lente F1.0 de 95.2° de apertura. Integra iluminación híbrida inteligente con IR EXIR y luz blanca de 60 metros (196 pies) que se adapta automáticamente a las condiciones ambientales. La carcasa metálica cumple con certificaciones IP67 y NEMA 4X para instalación en exteriores severos. Incluye estrobo azul y rojo para disuasión visual, audio bidireccional con micrófono y altavoz integrados, y motor de inteligencia artificial ACUSENSE 3.0 con capacidad ACUSEEK de seguimiento automático de objetivos.

Características principales:

- Resolución máxima:** 4 MP (2688 x 1520)
- Lente fijo:** 4 mm, ángulo de apertura 95.2°
- Iluminación mínima:** 0.0005 lux @ F1.0, AGC ON
- Alcance iluminación:** 60 m IR EXIR + 60 m luz blanca
- WDR 130 dB** con corrección de color 3D LUT
- Audio bidireccional** con micrófono y altavoz integrados
- Estrobo azul y rojo** para disuasión activa
- Detección inteligente:** movimiento, cruce de línea, intrusión
- ACUSENSE 3.0** con clasificación por IA y seguimiento ACUSEEK
- Compatible Hik-Connect P2P**
- Carcasa metálica IP67 / NEMA 4X**
- Temperatura operación:** -30°C a 60°C
- Alimentación:** 12 VCC / 17 W

Especificaciones técnicas:

Borde: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);
padding: 16px; background-color: transparent;
<h4 style='margin: 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Imagen y sonido
<p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Resolución: 4 MP (2688 x 1520)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Lente: 4 mm fijo, F1.0</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Ángulo: 95.2°</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Iluminación mínima: 0.0005 lux @ F1.0, AGC ON</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'>WDR: 130 dB</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Corrección de color: 3D LUT</p><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Iluminación</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Tipo: Dual Light (IR + luz blanca)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Alcance IR EXIR: 60 m (196 ft)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Alcance luz blanca: 60 m (196 ft)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Tecnología: ColorVu 3.0</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Estrobo: Azul y rojo integrado</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Inteligencia artificial</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Motor: ACUSENSE 3.0</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Seguimiento: ACUSEEK</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Detecciones: Movimiento, cruce de línea, intrusión</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Clasificación: Humano/vehículo por IA</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Plataforma: Hik-Connect P2P</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Audio y alarmas</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Audio: Bidireccional 2 vías</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Micrófono: Integrado</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Altavoz: Integrado</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Smart PA: Amplificación inteligente</p><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Físico y ambiental</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Material: Carcasa metálica</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Protección: IP67 / NEMA 4X</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Temperatura: -30°C a 60°C</p><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Eléctrico</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Alimentación: 12 VCC</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Consumo: 17 W</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	ColorVu 3.0 con apertura F1.0 para imagen a color 24/7
Característica 2	Audio bidireccional con micrófono y altavoz integrados
Característica 3	Detección inteligente con IA y seguimiento automático ACUSEEK
Característica 4	Iluminación híbrida IR + blanca de 60 metros adaptativa
Característica 5	Carcasa metálica para condiciones extremas -30°C a 60°C
Característica 6	Corrección de color 3D LUT para fidelidad cromática