



Bala IP 4 Megapixel / Lente 4 mm / 60 mts IR + Luz Blanca / Exterior IP67 / WDR 130 dB / ACUSENSE 3.0 / Metal / NEMA 4X / ACUSEEK

SKU: DS-2CD2T47G3-LIY Marca: HIKVISION Categoría: Bala

\$4,596.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Esta cámara bala IP de 4 megapíxeles integra la tecnología ColorVu 3.0 con lente F1.0 para captura de imagen a color en condiciones de luz extremadamente baja. Su sistema de iluminación dual combina EXIR de 60 metros con luz blanca de igual alcance, permitiendo mantener video a color durante toda la noche. La detección ACUSENSE 3.0 con inteligencia artificial distingue personas y vehículos, reduciendo alarmas falsas. La carcasa metálica con certificación IP67 y NEMA 4X garantiza operación confiable en ambientes industriales exigentes con temperaturas desde -30°C hasta 60°C.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; list-style: none; padding: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>✓ Resolución máxima 4 MP (2688 × 1520) con lente fijo 4 mm y ángulo de apertura 95.2°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>✓ Iluminación mínima 0.0001 lux @ F1.0 con AGC ON para visión en casi total oscuridad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>✓ Alcance IR EXIR 60 m (196.85 ft) + luz blanca 60 m (196.85 ft) con modo híbrido inteligente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>✓ WDR 130 dB para escenas con alto contraste de iluminación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>✓ Detección ACUSENSE 3.0: movimiento, cruce de línea e intrusión con clasificación por IA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>✓ Corrección de color 3D LUT y reducción de ruido por inteligencia artificial<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>✓ Conectividad Hik-Connect P2P para acceso remoto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>✓ Carcasa metálica IP67 / NEMA 4X, temperatura de operación -30°C a 60°C<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Resolución:</h4>4 MP (2688 × 1520)</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'>Lente: 4 mm fijo, F1.0</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'>Ángulo de apertura: 95.2°</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'>Iluminación mínima: 0.0001 lux @ (F1.0, AGC ON)</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'>WDR: 130 dB</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'>Corrección de color: 3D LUT</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'>Reducción de ruido: Por IA</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'>Iluminación y Visión Nocturna</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'>IR EXIR 60 m (196.85 ft)</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'>Luz blanca 60 m (196.85 ft)</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'>Modo híbrido IR/luz blanca con activación por eventos</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'>Detección Inteligente</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'>ACUSENSE 3.0 Clasificación por IA</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'>Eventos Movimiento, cruce de línea, intrusión</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'>ACUSEEK Seguimiento inteligente</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'>Red IP con Hik-Connect P2P</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'>PoE 802.3af / 12.5 W</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'>Alimentación alternativa 12 VCC / 10 W</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'>Audio No soporta</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'>Entradas de alarma N/A</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'>Salidas de alarma N/A</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'>Físico y Ambiental</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'>Material Metal</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'>Protección IP67 / NEMA 4X</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'>Temperatura -30°C a 60°C</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'>Dimensiones 286.7 × 93.3 × 91.2 mm</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'>Peso 1200 g</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	ColorVu 3.0 con lente F1.0 ultraluminosa
Característica 2	Visión nocturna EXIR 60 m + luz blanca 60 m
Característica 3	Detección inteligente por IA con ACUSENSE 3.0
Característica 4	Modo híbrido IR/luz blanca por eventos
Característica 5	Carcasa metálica IP67 para exterior extremo
Característica 6	Corrección de color 3D LUT con reducción de ruido IA