



Bala IP 4 Megapixel / Lente Mot. 2.7 a 13.5 mm / 60 mts IR EXIR / Exterior IP67 / IK10 / Anticorrosivo / WDR 120 dB / PoE + / Micro SD / 4 Analíticos: AcuSense, Deteccion Facial, Conteo de Personas por Cruce y Zona

SKU: DS-2CD3646G2T-IZSY(H) Marca: HIKVISION Categoría: Bala

\$10,509.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Analíticos inteligentesSoporta 4 distintos analíticos, 1 a la vez. Cambie entre cuatro algoritmos de IA integrados y dedicados para el conteo de personas, protección perimetral y más. Los usuarios pueden continuar optimizando la precisión de la detección de objetos en una escena específica a través del modo de aprendizaje mediante ejemplo de análisis de autoaprendizaje.Detección FacialConteo de Personas por Cruce de LíneaConteo de Personas por ZonaProtección PerimetralAplicaciones de TercerosSabemos que los usuarios a menudo necesitan personalizar sus aplicaciones inteligentes para entornos de instalación únicos o escenarios que mejoren el negocio. Es por eso que equipamos cámaras de red seleccionadas de la serie Ultra con la plataforma abierta integrada (HEOP) de HIKVISION.Características PrincipalesResolución máxima: 4 Megapíxel (2688 × 1520)Iluminación mínima: color 0.003 Lux @ (F1.6, AGC ON)Día / Noche Real (filtro ICR)Distancia focal: Lente motorizado 2.7 - 13.5 mm (ángulo de visión 107.6° a 32.9°)Distancia de infrarrojo: 60 mts Smart IRFunciones normales: WDR Real 120dB / ROI / BLC / HLC / 3D DNRFunciones avanzadas: Detección de Rostros / Intrusión de área / Cruce de líneaCompresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264Compatible con la plataforma de Hik-ConnectEntradas y SalidasEntradas de alarma: 2Salidas de alarma: 2 (max. 24 VDC, 1 A)Entradas de audio: 1Salidas de audio: 1Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps / PoE 802.3at)Almacenamiento micro SD de hasta 512 GB / ANR (Automatic Network Recovery)Características Físicas y EléctricasAlimentación: 12Vcc / PoE 802.3 at / 15 WTemperatura de operación: -30°C a 60°C / Humedad al 95% máximoUso en exterior IP67Protección IK10Dimensiones: 105 x 332.8 mmPeso: 1330 gramosIncluye caja de conexiónCaracterísticas GeneralesMain Stream: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)Sub Stream: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)Tercer Stream: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)Soporta hasta 6 usuarios simultáneosAccesorios OpcionalesMontaje de poste vertical, modelo: DS-1275ZJ-SUSMontaje de poste vertical, modelo: DS-1275ZJ-S-SUSMontaje de esquina, modelo: DS-1276ZJ-SUSCaja de conexiones, modelo: DS-1260ZJMontaje de Poste con Recubrimiento Anticorrosión, modelo: DS-1275ZJ-YCaracterísticas DestacadasSoporta analítico de ACUSENSE con analíticos como filtro de humano y vehículos por medio de cruce de línea o intrusiónSoporta analítico de captura facial (recomendado para NVRs con reconocimiento facial)Soporta Hikvision Embedded Open Platform (HEOP)HEOP en pocas palabrasLa Plataforma Abierta Embebida de Hikvision (HEOP, por sus siglas en inglés) permite a los socios tecnológicos desarrollar y ejecutar sus propias aplicaciones en el hardware de Hikvision, facilitando sistemas de seguridad personalizados que respondan a las necesidades específicas y escenarios de instalación únicos de los clientes.HEOP cuenta con hardware de arquitectura abierta, interfaces estándar y el kit de desarrollo de algoritmos HikFlow*. Los socios pueden unirse fácilmente al ecosistema HEOP a través del Portal de Socios Tecnológicos de Hikvision.<https://tpp.hikvision.com/tpp/HEOP>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resolución 4MP (2688 × 1520) a 30 fps
Característica 2	Lente motorizado 2.7-13.5 mm con ángulo 107.6°-32.9°
Característica 3	Visión nocturna IR EXIR hasta 60 metros
Característica 4	WDR real 120 dB para contraluces extremos
Característica 5	Protección IP67, IK10 y anticorrosivo
Característica 6	Soporta HEOP para aplicaciones inteligentes personalizadas