



Bala IP 4 Megapixel / Lente Mot. 2.8 - 12 mm / 60 mts IR / DeepinView / IP67 / IK10 / H.265+ / WDR 150 dB / Captura Facial / Micro SD 1 TB

SKU: IDS-2CD7A46G2-IZHS Marca: HIKVISION Categoría: Bala

\$19,447.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Características PrincipalesCompresión de video: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264Lente Motorizado: 2.8 a 12 mm (106° a 41.8°)Velocidad del shutter: 1 s a 1/100,000 sIluminación mínima DARKFIGHTER 2.0: 0.0005 Lux @(F1.2,AGC ON)Distancia de IR: 60 mtsResolución máxima: 60Hz: 60fps (2688 × 1520), 120fps (1920 × 1080) (modo monitoreo)Funciones: WDR 150 dB / BLC / HLC / 3D DNR / Defog / EISProtocolos: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T, PROFILE M) / ISAPI / SDK / ISUPEntradas y Salidas / Alarmas / Red / AlmacenamientoEntradas de alarma: 2Salidas de alarma: 2 (max. 24VDC/24VAC, 1 A)Entradas de audio: 1Salidas de audio: 1Soporta memoria micro SD hasta 1 TB (no incluida)Puerto de red: 1 (10 / 100 / 1000 Mbps / PoE 802.3at)Características Físicas y EléctricasDimensiones: Ø144.1 mm × 374.7 mmConsumo / alimentación: 12 Vcc / PoE (802.3 at) / 22.56 WattsProtección: IP67 (Interior/Exterior), IK10, NEMA 4X (opcional)Peso: 2170 gramosAccesorios CompatiblesConsulte la ficha técnica para validar los accesorios compatibles, de clic AquíCaracterísticas DestacadasReconocimiento facialCon algoritmos integrados basados en aprendizaje profundo, la cámara puede capturar hasta 40 caras por frame y extraer 7 características faciales (sexo, edad, expresión). Soporta 10 bibliotecas con 30,000 caras cada una.Protección perimetralDetección de cruce de línea, intrusión, entrada/salida de región con filtrado de falsas alarmas (hojas, animales, etc.).Detección de cascosDetecta hasta 30 personas simultáneamente y alerta si no usan casco de seguridad (4 regiones configurables).

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resolución 4 MP con 60 fps en modo monitoreo
Característica 2	Lente motorizado 2.8-12 mm para ajuste remoto
Característica 3	Visión nocturna IR hasta 60 metros
Característica 4	WDR 150 dB para contraluces extremos
Característica 5	Reconocimiento facial con 7 atributos y 40 caras por frame
Característica 6	Protección IP67, IK10 y NEMA 4X para exterior