



Bala IP 4 Megapixel / Lente Mot. 2.8 a 12 mm / Anticorrosión (SUS304) / Antiexplosión (ATEX - IECEx) / Exterior IP68 / IK08 / 50 mts IR / WDR 120 dB / ONVIF / PoE / Micro SD

SKU: DS-2XE6445G0-IZS/304 Marca: HIKVISION Categoría: Ambientes Salinos (Anticorrosión)

\$28,322.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><p style='text-align: center; margin: 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/logo/hikvision%20see%20far.png' alt='Logo Hikvision' class='fr-fic fr-dii'*></p><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Resolución máxima: 4 Megapixel (2560 x 1440)<li style='margin-bottom: 5px;*>Iluminación mínima: 0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux con IR 0.028 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux con IR<li style='margin-bottom: 5px;*>Lente Mot 2.8 a 12mm<li style='margin-bottom: 5px;*>50 metros de IR (visión nocturna)<li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta WDR real 120dB / 3D-DNR / Defog<li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264<li style='margin-bottom: 5px;*>Velocidad de bit rate: 32 kbps a 16 Mbps</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -30°C a 60°C, Humedad 95%<li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 100 a 240 Vca / PoE (802.3af)<li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo máximo: 12 W<li style='margin-bottom: 5px;*>Carcasa anti-corrosión: WF-2 / NEMA 4X / C5-M<li style='margin-bottom: 5px;*>Protección IP68<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 1.68 kg</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Main Stream: 60Hz: 24fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720, 528 × 384)<li style='margin-bottom: 5px;*>Sub Stream: 60Hz: 24fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240, 320 × 240)<li style='margin-bottom: 5px;*>Tercer Stream: 60Hz: 1fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240, 320 × 240)<li style='margin-bottom: 5px;*>Entradas y Salidas de Audio / Alarmas / Red<li style='margin-bottom: 5px;*>1 Puerto RJ45 (10 / 100 Mbps)<li style='margin-bottom: 5px;*>1 Entrada de alarma<li style='margin-bottom: 5px;*>1 Salida de alarma<li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta microSD de hasta 128GB, no incluida<li style='margin-bottom: 5px;*>Protocolos: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP<li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI</div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*><div style='margin: 30px 0;*><h2>Recursos</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center;*><div style='flex: 1 1 250px; max-width: 300px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/gmagos/HIK/IP/IPC/imagenes%20pagina/Descargas%20IVMS4200.jpg' alt='IVMS4200 Software' class='fr-fic fr-dii'*></div><div style='flex: 1 1 250px; max-width: 300px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/gmagos/HIK/IP/IPC/imagenes%20pagina/Descargas%20de%20app.jpg' alt='App Store Hikvision' class='fr-fic fr-dii'*></div><div style='flex: 1 1 250px; max-width: 300px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/gmagos/HIK/IP/IPC/imagenes%20pagina/Descarga%20de%20PDF.jpg' alt='Especificaciones Técnicas PDF' class='fr-fic fr-dii'*></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*><p style='text-align: center; margin: 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/banners/solution%20complete.png' alt='Solución Completa Hikvision' class='fr-fic fr-dii'*></p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carcasa anticorrosión SUS304 certificada WF-2/NEMA 4X/C5-M para ambientes agresivos
Característica 2	Certificación antiexplosión ATEX e IECEx para zonas peligrosas
Característica 3	WDR real 120 dB con 3D-DNR y defog para contraste extremo
Característica 4	Operación en -30°C a 60°C con humedad hasta 95% sin condensación
Característica 5	Triple stream independiente con H.265+ para optimización de ancho de banda
Característica 6	Alimentación dual 100-240 VCA o PoE 802.3af para flexibilidad de instalación