



Bala IP 4 Megapixel / Lente Mot. 2.8 a 12 mm / Antiexplosion / Anticorrosion / 80 mts IR EXIR / H.265+ / IP68 / Wiper / 316L / NEMA 4X / ATEX / IECEX

SKU: DS-2XE6442F-IZHRS(D) Marca: HIKVISION Categoría: Antiexplosión

\$62,902.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Instalación de Cámara Características principales Sensor de imagen: 1/1.8" CMOS Scan Progresivo Iluminación mínima: 0.0005 Lux @ (F1.2,AGC ON), 0 Lux con IR Velocidad de Shutter: 1/3s a 1/100,000s Lente varifocal: 2.8mm - 12mm, ángulo de visión 94°-38° WDR 120dB , BLC, HLC, 3D-DNR, Defog Soporta H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 1 Puerto RJ45 (10 / 100 / 1000 Mbps) 2 entradas de alarma 2 salidas de alarma 1 entrada de audio 1 salida de audio Características Físicas y Eléctricas Temperatura de operación: -40°C a 60°C, Humedad 95% Alimentación: 100 a 240 Vca / PoE (802.3at) Consumo máximo: 23.6W Distancia de IR: 80 metros Carcasa de acero inoxidable 316L Protección IP68 Gabinete anti-explosión Dimensiones: 513 x 169 x 308 mm Peso: 17.8 kg Características Destacadas Soporta los siguientes video analíticos Cruce de líneas Intrusión de área Objeto removido Objeto olvidado Cambio de escena

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor CMOS 1/1.8" escaneo progresivo
Característica 2	Iluminación mínima 0.0005 lux con IR
Característica 3	Lente varifocal 2.8-12 mm, ángulo 94-38°
Característica 4	Protección IP68 carcasa acero inoxidable 316L
Característica 5	Distancia IR 80 metros EXIR
Característica 6	Soporta H.265+ y H.264+