



Bala IP 4 Megapixel / Lente Motorizado 2.8 - 12 mm / 30 mts IR EXIR / PoE / Exterior IP67 / WDR 120 dB / Micro SD / ONVIF

SKU: IPC-B640H-Z(C) Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: Bala

\$2,153.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <p style='margin: 0 0 10px; text-align: center;'></p> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'>
<iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/8-VTstCXCXM' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 48%; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; border: 2px solid rgba(38,108,169,0.6); border-radius: 8px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/bYKVRLmbU' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 48%; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; border: 2px solid rgba(38,108,169,0.6); border-radius: 8px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/X7b9Q0ufIoU' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 48%; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; border: 2px solid rgba(38,108,169,0.6); border-radius: 8px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/EScwZbGFGFU' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 48%; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; border: 2px solid rgba(38,108,169,0.6); border-radius: 8px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/0Pr3wXD9Hjo' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 48%; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background-color: rgba(38,108,169,0.8); color: #ffffff;'>Características Principales</div> <div style='padding: 15px;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Resolución máxima: 4 Megapixel (2560x 1440). <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Iluminación mínima: color 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON). <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Día / Noche Real (filtro ICR). <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Lente motorizado: 2.8 a 12 mm (ángulo de visión 98° a 28°). <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Distancia de infrarrojo: 30 mts Smart IR. <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Funciones normales: WDR 120dB / BLC / 3D-DNR / ROI. <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Compresión: H.265+ / H.265 / H.264. <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Compatible con la plataforma de Hilook / Hik-Connect. <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Soporta memoria micro SD de hasta 256 GB (no incluida). </div> <div style='flex: 1 1 48%; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background-color: rgba(38,108,169,0.8); color: #ffffff;'>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Alimentación: 12 Vcc / 11W / PoE (802.3 af). <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Temperatura de operación: -30°C a 60°C / Humedad al 90% máximo. <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Uso en exterior IP67. <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Dimensiones: 105 x 105 x 145 mm. <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Fabricado en material de metal. <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Peso: 1035 grs. </div> </div> <div style='margin-top: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background-color: rgba(38,108,169,0.8); color: #ffffff;'>Accesorios</div> <div style='padding: 15px;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Caja de conexiones, modelo: DS-1280ZJ-S <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Montaje de poste vertical, modelo: DS-1275ZJ-SUS <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Montaje de esquina, modelo: DS-1276ZJ-SUS <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Caja de conexiones, modelo: DS-1260ZJ </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background-color: rgba(38,108,169,0.8); color: #ffffff;'>Características Destacadas</div> <div style='padding: 15px;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Main Stream: 20fps (2560 x 1440) / 30fps (2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 720). <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Sub Stream: 30fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240). <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Soporta hasta 6 usuarios simultáneos. <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Entradas de alarma: N/A. <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Salidas de alarma: N/A. <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Entradas de audio: N/A. <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Salidas de audio: N/A. <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps). <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Soporta ONVIF (PROFILE S, PROFILE G) / ISAPI. </div> </div> <p style='margin: 0 0 10px; text-align: center;'></p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Imagen 4 MP ultra nítida con WDR 120 dB
Característica 2	Lente motorizado remoto 2.8-12 mm
Característica 3	IR EXIR inteligente hasta 90 pies
Característica 4	Compresión H.265+ optimiza ancho de banda
Característica 5	Ramra Micro SD hasta 256 GB
Característica 6	Carcasa metálica IP67 para exterior