



Bala IP 4 Megapíxel / lente Motorizado 2.8 a 12 mm / Dual Light (50 mts IR + 50 mts Luz Blanca) / ACUSENSE Lite / Microfono Integrado / Exterior IP67 / WDR 120 dB / PoE / Micro SD / Alarmas I/O

SKU: DS-2CD1643G2-LIZSU Marca: HIKVISION Categoría: Bala

\$3,227.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- Imagen principal --><div style="width: 100%; margin: 20px 0;"></div><!-- Iconos --><div style="width: 100%; margin: 20px 0;"></div><!-- Sección de especificaciones --><div style="width: 100%; margin: 30px 0;"><h1 style="font-size: 24px; color: #232a6f; text-align: center; margin: 0 0 20px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Especificaciones</h1><!-- Grid de columnas --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><!-- Columna 1 --><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><!-- Características Principales --><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;"><div style="padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; font-weight: bold; font-size: 16px; color: #fefdfd;">Características Principales:</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Resolución máxima: 4 Megapixel (2560 x 1440)<li style="margin-bottom: 5px;">Iluminación mínima: color 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON)<li style="margin-bottom: 5px;">Iluminación mínima: B/N 0 Lux con IR<li style="margin-bottom: 5px;">Día / Noche Real (filtro ICR)<li style="margin-bottom: 5px;">Distancia focal: 2.8 a 12 mm (ángulo de apertura 114.3° a 34°)<li style="margin-bottom: 5px;">Distancia de IR: 50 mts<li style="margin-bottom: 5px;">Distancia luz blanca: 50 mts<li style="margin-bottom: 5px;">Micrófono integrado<li style="margin-bottom: 5px;">Funciones normales: WDR 120 dB / D3 DNR / BLC<li style="margin-bottom: 5px;">Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264<li style="margin-bottom: 5px;">Compatible con la plataforma de Hik-Connect (https://appstore.hikvision.com/</div><!-- Entradas y Salidas --><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;"><div style="padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; font-weight: bold; font-size: 16px; color: #fefdfd;">Entradas y Salidas de Audio / Alarmas / Red / Almacenamiento:</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Entradas de alarma: 1<li style="margin-bottom: 5px;">Salidas de alarma: 1<li style="margin-bottom: 5px;">Entradas de audio: 1<li style="margin-bottom: 5px;">Salidas de audio: 1<li style="margin-bottom: 5px;">Micrófono integrado<li style="margin-bottom: 5px;">Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps / PoE 802.3af)<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta memoria micro SD de hasta 512 GB (no incluida)</div></div></div><!-- Columna 2 --><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><!-- Características Físicas --><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;"><div style="padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; font-weight: bold; font-size: 16px; color: #fefdfd;">Características Físicas y Eléctricas:</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: 12 Vcc / PoE 802.3 af / 12 Watts<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: -30°C a 60°C / Humedad al 95% máximo<li style="margin-bottom: 5px;">Uso en exterior IP67<li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 83.7 x 80.7 x 205.6 mm<li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 580 grs</div></div><!-- Accesorios Compatibles --><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;"><div style="padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; font-weight: bold; font-size: 16px; color: #fefdfd;">Accesorios Compatibles:</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px; text-align: left;">Consulte la ficha técnica para validar los accesorios compatibles, de clic Aquí</div></div><!-- Características Destacadas --><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin: 30px 0 20px 0;"><div style="padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; font-weight: bold; font-size: 16px; color: #fefdfd;">Características Destacadas</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">La cámara soporta micrófono integrado (interconstruido) para enviar el video y el audio por el mismo cable de red sin tener que añadir nada más<li style="margin-bottom: 5px;">Compatible con la plataforma de Hik-Connect para una conexión más rápida y sencilla<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta analítico de ACUSENSE Lite para con análisis como filtro de humano y vehículos por medio de detección de movimiento (no por cruce de línea o intrusión)<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta la tecnología Dual Light, podemos tener en la noche la imagen de B/N con los IR encendidos y cuando detecte movimiento por medio del analítico de ACUSENSE Lite (filtro de humanos y vehículos) encenderá la luz blanca para poder tener el evento a color, cuando pase el evento se vuelve a colocar la imagen en B/N<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta audio de dos vías, tiene micrófono y bocina para tener una comunicación bidireccional (solo es compatible con NVRs de 8 canales o mas, serie NI-K, NXI-K, NI-M, NI-I)</div></div><!-- Tabla DORI --><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin: 30px 0 20px 0;"><div style="padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; font-weight: bold; font-size: 16px; color: #fefdfd;">Distancias DORI:</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><p style="margin: 15px 0;">DORI es un estándar utilizado para definir la distancia a la cual se puede detectar, observar, reconocer e identificar personas y objetos con claridad utilizando una cámara de vigilancia.</p><div style="overflow-x: auto;"><table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"><thead><tr><th style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: left; background-color: rgba(150,150,150,0.1); color: inherit;">Distancia Focal</th><th style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: left; background-color: rgba(150,150,150,0.1); color: inherit;">Detectar</th><th style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: left; background-color: rgba(150,150,150,0.1); color: inherit;">Observar</th><th style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: left; background-color: rgba(150,150,150,0.1); color: inherit;">Reconocer</th></thead><tbody><tr><td style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; color: inherit;">64.0 a 198.0 m</td><td style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; color: inherit;">25.4 a 78.6 m</td><td style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; color: inherit;">12.8 a 39.6 m</td><td style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; color: inherit;">6.4 a 19.8 m</td></tr></tbody></table></div></div><!-- Video --><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin: 30px 0;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/USVCKvn8DJM?si=9F52jwdxZHHRxOc&autoplay=1&muted=1" allowfullscreen"></iframe></div><!-- Imágenes adicionales --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 30px 0 20px 0;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; display: flex; align-items: center;"><div style="width: 100%; height: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"><p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;">Soporta analítico de ACUSENSE Lite distingue personas y vehículos de otros objetos en el entorno, enfocándose en amenazas de seguridad reales con búsquedas de video eficientes.</p></div></div></div><!-- Tarjetas de imágenes --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 30px 0 20px 0;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-top: 5px solid #df001e; color: inherit;"><h5 style="margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit;">Luz IR Encendida</h5><p style="margin: 0; color: inherit;">En ausencia de vehículo o persona, la cámara utiliza sólo luz IR.</p></div></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-top: 5px solid #df001e; color: inherit;"><h5 style="margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit;">Luz LED Encendida</h5><p style="margin: 0; color: inherit;">Cuando se detecta un vehículo o una persona, la luz blanca se activa automáticamente encendido, lo que produce imágenes en colores vivos con detalles claros.</p></div></div></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-top: 5px solid #df001e; color: inherit;"><h5 style="margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit;">Luz IR Encendida</h5><p style="margin: 0; color: inherit;">Una vez que el vehículo o la persona sale, las cámaras vuelven a la luz IR automáticamente.</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	AcuSense Lite con detección de humanos y vehículos
Característica 2	Iluminación mínima color 0.005 lux para escenas de baja luz
Característica 3	Micrófono integrado para captura de audio ambiental
Característica 4	Ramra Micro SD con capacidad hasta 512 GB
Característica 5	Entradas y salidas de alarmas para integración con sistemas de seguridad
Característica 6	Compresión H.265+ para reducción de ancho de banda y almacenamiento