



Bala IP / 4 MP / Lente 2.8 mm / IR 30 m (98 ft) / WDR 120 dB / IP67 / H.265+ / PoE / ONVIF

SKU: DS-2CD1043G0-I(C) Marca: HIKVISION Categoría: Bala

\$1,797.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color:inherit;background-color:transparent;font-family:Arial,sans-serif;line-height:1.6;"><p style="margin-bottom:16px;">Cámara bala IP de 4 megapíxeles diseñada para videovigilancia profesional en exteriores. Integra lente fijo de 2.8 mm con amplio ángulo de visión de 100°, ideal para cubrir zonas extensas con un solo dispositivo. Su sistema Smart IR alcanza 30 metros (98 pies) de iluminación nocturna, ajustando automáticamente la intensidad para evitar sobreexposición en primeros planos. El WDR de 120 dB compensa escenas con contraluces extremos, mientras que la compresión H.265+ reduce a la mitad los requerimientos de almacenamiento y ancho de banda sin degradar la calidad de imagen.</p><h3 style="color:inherit;border-bottom:1px solid rgba(150,150,150,0.3);padding-bottom:8px;margin-top:24px;">Características principales</h3><ul style="padding-left:20px;margin-bottom:20px;">Resolución máxima 4 MP (2560 × 1440) a 25/30 fpsDetección inteligente de humanos y vehículos con análisis integradoIluminación mínima color: 0.01 lux @ F1.2 (AGC ON); B/N: 0 lux con IRDía/noche real con filtro ICR mecánicoWDR 120 dB, 3D DNR, BLC para optimización de imagenSmart IR con alcance de 30 m (98 ft) con ajuste adaptativoCompresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 con doble streamingCompatible ONVIF (Profile S), ISAPI para integración con VMSAlimentación dual: 12 VCC / PoE 802.3af (consumo máximo 7 W)Protección IP67 para instalación en exteriores expuestosTemperatura de operación: -30°C a 60°CPlataforma Hik-Connect P2P para monitoreo remoto<h3 style="color:inherit;border-bottom:1px solid rgba(150,150,150,0.3);padding-bottom:8px;margin-top:24px;">Especificaciones técnicas</h3><div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:12px;margin-bottom:20px;"><div style="flex:1;min-width:220px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;background-color:transparent;"><div style="font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:6px;">Imagen</div><div style="font-size:14px;">Sensor: 4 MP 1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución: 2560 × 1440
Lente: 2.8 mm fijo, F1.2
Ángulo de visión: 100° horizontal
Distancia focal: 2.8 mm</div><div style="flex:1;min-width:220px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;background-color:transparent;"><div style="font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:6px;">Iluminación</div><div style="font-size:14px;">Mínima color: 0.01 lux @ F1.2, AGC ON
Mínima B/N: 0 lux con IR activado
IR: Smart IR, 30 m (98 ft)
Día/Noche: Real con filtro ICR</div><div style="flex:1;min-width:220px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;background-color:transparent;"><div style="font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:6px;">Procesamiento</div><div style="font-size:14px;">WDR: 120 dB
DNR: 3D DNR
BLC: Soportado
Compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264
Streaming: Dual stream</div><div style="flex:1;min-width:220px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;background-color:transparent;"><div style="font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:6px;">Red e integración</div><div style="font-size:14px;">Puerto: 1 × RJ45 10/100 Mbps
PoE: 802.3af
Consumo: Máx. 7 W
Entradas alarma: N/A
Salidas alarma: N/A
Audio: N/A</div><div style="flex:1;min-width:220px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;background-color:transparent;"><div style="font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:6px;">Alimentación</div><div style="font-size:14px;">Voltaje: 12 VCC / PoE 802.3af
Consumo: Máx. 7 W
Entradas alarma: N/A
Salidas alarma: N/A
Audio: N/A</div><div style="flex:1;min-width:220px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;background-color:transparent;"><div style="font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:6px;">Físico y ambiental</div><div style="font-size:14px;">Protección: IP67
Temperatura: -30°C a 60°C
Humedad: Soportada según especificación
Tipo: Bala para montaje exterior</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección inteligente de humanos y vehículos
Característica 2	Smart IR ajusta intensidad según distancia
Característica 3	Día/noche real con filtro ICR mecánico
Característica 4	Doble streaming con múltiples códecs
Característica 5	Operación extrema -30°C a 60°C
Característica 6	Hik-Connect P2P para acceso remoto