



Bala IP / 4 MP / Lente Motorizado 2.8-12 mm / IR EXIR 30 m / PoE / IP67 / WDR 120 dB / Micro SD 256 GB / 98 ft

SKU: IPC-B640H-Z(C) Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: Bala

\$2,082.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Cámara bala IP profesional de 4 megapíxeles diseñada para videovigilancia exterior exigente. Integra lente motorizado de 2.8 a 12 mm que permite ajustar el ángulo de visión de 98° a 28° de forma remota, adaptándose a distintas escenas sin intervención física. Su sensor captura imágenes a 2560×1440 con iluminación mínima de 0.01 lux en color, garantizando rendimiento en condiciones de baja luz. El WDR de 120 dB compensa contraluces extremos, mientras que el IR EXIR inteligente proporciona iluminación uniforme hasta 30 metros (98 pies) en total oscuridad.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Resolución máxima 4 MP (2560 × 1440) con imágenes ultra nítidasLente motorizado 2.8-12 mm, ángulo de visión 98°-28°Día/noche real con filtro ICR mecánicoIluminación mínima 0.01 lux @ F1.2 (AGC ON) en colorIR EXIR inteligente hasta 30 m (98 pies) con Smart IRWDR 120 dB, BLC, 3D-DNR y ROI configurablesCompresión H.265+ / H.265 / H.264 para optimización de ancho de bandaRanura Micro SD hasta 256 GB (tarjeta no incluida)Compatible con plataformas HiLook y Hik-ConnectCarcasa metálica con grado de protección IP67Alimentación dual: 12 VCC / 11W o PoE 802.3afTemperatura de operación -30°C a 60°C, humedad máxima 90%<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Imagen y óptica</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Resolución: 4 MP (2560 × 1440)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Lente: Motorizado 2.8-12 mm</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Ángulo de visión: 98° - 28°</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Iluminación mínima: 0.01 lux @ F1.2, AGC ON</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Día/noche: Filtro ICR mecánico</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Video y compresión</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Codecs: H.265+ / H.265 / H.264</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>WDR: 120 dB</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Funciones: BLC, 3D-DNR, ROI</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Almacenamiento: Micro SD hasta 256 GB</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Conectividad</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Protocolo: ONVIF</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Plataformas: HiLook / Hik-Connect</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Interfaz: IP con PoE</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Alimentación</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Voltaje: 12 VCC</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Consumo: 11W máximo</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>PoE: 802.3af</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Físico y ambiental</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Protección: IP67</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Material: Metal</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Dimensiones: 105 × 105 × 145 mm</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Peso: 103 g</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Temperatura: -30°C a 60°C</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;'>Humedad: ≤ 90%</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Imagen 4 MP ultra nítida con WDR 120 dB
Característica 2	Lente motorizado remoto 2.8-12 mm
Característica 3	IR EXIR inteligente hasta 98 pies
Característica 4	Compresión H.265+ optimiza ancho de banda
Característica 5	Ranura Micro SD hasta 256 GB
Característica 6	Carcasa metálica IP67 para exterior