



SKU: DS-2CD1063G2-LIU Marca: HIKVISION Categoría: Bala

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Características Principales

Resolución: 6 Megapixel (3200 x 1800) / Iluminación mínima: color 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) / Distancia IR: Hasta 30 mts

Hasta 30 mts / Lente: 2.8 mm (ángulo de visión 105°)

Micrófono: Integrado

Funciones: WDR 120dB / D3 DNR / BLC / Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

Plataforma: Hik-Connect

Conexiones:

Entradas de alarma: 2x

Salida de alarma: NA

Puerto de red: 10/100 Mbps / PoE 802.3af

Alimentación: 12 Vcc 5W / PoE 802.3af 6.5 W

Temperatura de operación: -30°C a 60°C / Humedad al 95% máximo

Protección: Exterior IP67

Dimensiones: 170.8 x 66 x 69.1 mm

Peso: 285 grs

Características Destacadas

La cámara soporta micrófono integrado para enviar el video y el audio por el mismo cable de red

Compatible con la plataforma de Hik-Connect para una conexión más rápida y sencilla

Soporta análisis de ACUSENSE Lite para detección de humano y vehículos por medio de movimiento

Tecnología Dual Light: imagen B/N con IR y activación de luz blanca al detectar movimiento

Tabla DORI

>DORI es un estándar utilizado para definir la distancia a la cual se puede detectar, observar, reconocer e identificar personas u objetos con claridad.

>Distancias DORI

>Reconocer

>Observar

>Identificar

>Distancia (2.8mm)

>76 m

Video

Posición: relative

Height: 0

Width: 100%

Border-collapse: collapse

Background-color: rgba(150,150,150,0.1)

margin-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: left;

margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;

Imágenes adicionales

flex-direction: column;

Luz IR Encendida

Luz LED Encendida

Cuando se detecta un vehículo o una persona, la luz blanca se activa automáticamente encendido, lo que produce imágenes en colores vivos con detalles claros.

Accesorios compatibles

Consulte la ficha técnica para validar los accesorios compatibles:

Descargar ficha técnica

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección inteligente AcuSense Lite para reducir falsas alarmas
Característica 2	Micrófono integrado para captura de audio ambiental
Característica 3	WDR 120 dB para escenas de alto contraste de luz
Característica 4	Iluminación mínima 0.005 lux para visión en condiciones extremas
Característica 5	Compresión H.265+ para optimizar ancho de banda y almacenamiento
Característica 6	Operación en -30°C a 60°C para entornos industriales exigentes