



Bala IP / 6 Megapixel / Lente Mot. 2.8 a 12 mm / 60 m IR + Luz Blanca (197 ft) / IP67 NEMA 4X / WDR 130 dB / AcuSense 3.0 + AcuSeek / Metal / -30°C a 60°C

SKU: DS-2CD2667G3T-LIZSY Marca: HIKVISION Categoría: Bala

\$7,721.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Cámara bala IP de 6 megapíxeles diseñada para entornos profesionales que exigen vigilancia continua con imagen a color. Integra tecnología Dual Light con ColorVu 3.0 para mantener video cromático incluso en condiciones de oscuridad total, activando luz blanca de 60 metros (197 pies) cuando se detecta movimiento relevante. Su lente varifocal motorizado de 2.8 a 12 mm permite ajuste remoto del campo de visión entre 112.3° y 41.2°, adaptándose dinámicamente a distintas zonas de cobertura. La carcasa metálica con certificación IP67 y NEMA 4X garantiza operación confiable en exteriores con temperaturas extremas de -30°C a 60°C.</p><p style='margin-bottom: 16px;*>El procesador HiAI potencia análisis de video avanzado con AcuSense 3.0 para clasificación precisa de humanos y vehículos, reduciendo alarmas falsas. AcuSeek añade capacidad de seguimiento automático de objetos detectados. El WDR de 130 dB con asistencia de IA equilibra escenas de alto contraste con retroiluminación severa. La cámara incluye entrada y salida de alarma para integración con sistemas perimetrales y control de acceso, y es compatible con la plataforma Hik-Connect P2P para gestión remota centralizada.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Resolución máxima: 6 MP (3200 x 1800)Lente varifocal motorizado: 2.8 a 12 mm (112.3° - 41.2°)Iluminación mínima: 0.0005 lux @ F1.0, AGC ONIR EXIR 60 m (197 ft) + luz blanca 60 m (197 ft) Dual LightWDR 130 dB con IA para alto contrasteAcuSense 3.0: detección de humanos y vehículosAcuSeek: seguimiento automático de objetosColorVu 3.0: imagen a color 24/7HiAI: análisis de video inteligenteDetección de movimiento, cruce de línea, intrusiónEntrada de alarma: 1 / Salida de alarma: 1Compatible Hik-Connect P2PNo soporta audio de 2 vías<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;*>Imagen</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.8;*>Resolución: 6 MP (3200 x 1800)
Lente: 2.8 - 12 mm motorizado
Ángulo: 112.3° - 41.2°
Iluminación mínima: 0.0005 lux @ F1.0
WDR: 130 dB con IA</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;*>Iluminación</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.8;*>IR EXIR: 60 m (197 ft)
Luz blanca: 60 m (197 ft)
Tecnología: Dual Light + ColorVu 3.0
Modo: Color 24/7 con detección inteligente</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;*>Inteligencia</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.8;*>AcuSense 3.0: humanos/vehículos
AcuSeek: seguimiento automático
HiAI: análisis de video
Analíticas: movimiento, cruce línea, intrusión</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;*>Mecánico / Ambiental</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.8;*>Carcasa: metal
Protección: IP67 / NEMA 4X
Temperatura: -30°C a 60°C
Montaje: exterior industrial</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;*>Interfaces / Alarmas</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.8;*>Entrada de alarma: 1
Salida de alarma: 1 (mA)
Audio: no soporta 2 vías
Red: Hik-Connect P2P compatible</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Iluminación mínima 0.0005 lux para visión en casi total oscuridad
Característica 2	ColorVu 3.0 con imagen a color 24/7 mediante luz blanca inteligente
Característica 3	AcuSeek para seguimiento automático de objetos detectados
Característica 4	HiAI con análisis de video avanzado integrado
Característica 5	Entrada y salida de alarma para integración con sistemas de seguridad
Característica 6	Compatible Hik-Connect P2P para monitoreo remoto