



Bala IP / 8 Megapixel / Lente 4 mm / 60 mts IR + Luz Blanca / IP67 NEMA 4X / WDR 130 dB / ACUSENSE 3.0 / ACUSEEK / Audio 2 Vías / 196.85 pies Iluminación

SKU: DS-2CD2T87G3-LIS2UY/SL Marca: HIKVISION Categoría: Bala

\$5,675.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Cámara bala IP de 8 megapíxeles diseñada para operación continua en exteriores con condiciones adversas. Integra tecnología ColorVu 3.0 que mantiene imagen a color las 24 horas combinando iluminación IR EXIR y luz blanca hasta 60 metros (196.85 pies). Su lente F1.0 de 4 mm captura detalle excepcional con apenas 0.0005 lux de iluminación mínima. El procesamiento inteligente ACUSENSE 3.0 con filtro de humanos y vehículos reduce falsas alarmas, mientras que ACUSEEK permite seguimiento automático de objetos. Incluye audio bidireccional con micrófono dual integrado y altavoz para comunicación en tiempo real.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Resolución 8 MP (3840 x 2160) para imágenes ultra detalladasColorVu 3.0 con colores vivos 24/7 sin necesidad de luz ambientalLente fijo F1.0 de 4 mm con ángulo de apertura 93.3°Iluminación dual: 60 m IR EXIR + 60 m luz blanca (196.85 pies cada uno)WDR 130 dB para escenas de alto contraste y retroiluminaciónACUSENSE 3.0: detección inteligente de humanos/vehículos con filtrado avanzadoACUSEEK para seguimiento automático de objetos detectadosEstrobo de luz blanca como disuasivo visual activoMicrófono dual integrado + altavoz para audio bidireccionalProtección exterior IP67 y carcasa metálica NEMA 4XCompatible con plataforma Hik-Connect P2P<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;*>Imagen y Video</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.8;*>Resolución máxima: 8 MP (3840 x 2160)
Lente: 4 mm fijo, F1.0
Ángulo de apertura: 93.3°
Iluminación mínima: 0.0005 lux @ (F1.0, AGC ON)
WDR: 130 dB
Tecnología: ColorVu 3.0</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;*>Iluminación</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.8;*>IR EXIR: 60 m (196.85 pies)
Luz blanca: 60 m (196.85 pies)
Modo dual: IR + luz blanca simultánea
Estrobo de luz blanca disuasivo
Visión nocturna a color 24/7</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;*>Inteligencia y Análisis</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.8;*>ACUSENSE 3.0 con filtro humanos/vehículos
ACUSEEK seguimiento automático
Detección de movimiento
Cruce de línea
Detección de intrusión
Reducción de falsas alarmas por IA</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;*>Audio y Alarmas</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.8;*>Micrófono dual integrado
Altavoz integrado (intercomunicador)
Audio bidireccional
Entradas de audio: 1
Salidas de audio: 1
Entradas de alarma: 2
Salidas de alarma: 2 (máx. 24 VDC/24 VAC, 1 A)</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;*>Conectividad</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.8;*>Conexión de red IP
Compatible Hik-Connect P2P
Almacenamiento integrado</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;*>Mecánico y Ambiental</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.8;*>Carcasa: metal
Protección: IP67
Clasificación: NEMA 4X
Uso: exterior e interior industrial</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	ColorVu 3.0 con colores vivos 24 horas
Característica 2	Lente F1.0 para visión nítida en extrema oscuridad
Característica 3	Filtro inteligente de humanos y vehículos
Característica 4	Estrobo de luz blanca disuasivo integrado
Característica 5	Micrófono dual y altavoz para audio bidireccional
Característica 6	Carcasa metálica grado industrial NEMA 4X