



Bala IP 8 Megapixel / Lente Mot. 2.8 a 12 mm / 60 mts IR + Luz Blanca / Exterior IP67 / WDR 130 dB / ACUSENSE 3.0 / Metal / NEMA 4X / ACUSEEK

SKU: DS-2CD2687G3T-LIZSY Marca: HIKVISION Categoría: Bala

\$8,547.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Cámara bala IP de 8 megapíxeles con sensor CMOS 1/1.8' que captura imágenes ultra detalladas en resolución 3840 x 2160. Integra tecnología ColorVu 3.0 para mantener video a color las 24 horas del día, combinando iluminación IR EXIR de 60 metros con luz blanca de igual alcance para escenarios de baja luminosidad. Su lente varifocal motorizado de 2.8 a 12 mm permite ajuste remoto del campo de visión, mientras que el WDR de 130 dB compensa escenas con alto contraste de iluminación.</p><p style='margin-bottom: 16px;*>Equipada con AcuSense 3.0 y HikAI, la cámara ofrece detección inteligente de movimiento, cruce de línea e intrusión con filtrado avanzado de falsas alarmas. La carcasa metálica cumple con protección IP67 y certificación NEMA 4X para instalación en exteriores severos. Incluye entrada y salida de alarma (24 VAC/VDC, 1A), así como entrada y salida de audio para integración con sistemas de seguridad. Compatible con plataforma Hik-Connect P2P para monitoreo remoto.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Resolución 8 MP (3840 x 2160) con sensor CMOS 1/1.8'Tecnología ColorVu 3.0 para imágenes a color 24/7Lente varifocal motorizado 2.8 a 12 mmAlcance IR EXIR 60 m + luz blanca 60 mWDR 130 dB para alto contrasteAcuSense 3.0 con detección inteligente HikAIProtección IP67 / NEMA 4X, carcasa metálicaEntrada/salida de alarma y audioRanura micro SD hasta 512 GBCompatible Hik-Connect P2P<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Imagen</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Sensor: CMOS 1/1.8'</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Resolución: 3840 x 2160 (8 MP)</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Iluminación mínima: 0.0005 lux @ (F1.0, AGC ON)</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>WDR: 130 dB</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Lente</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Tipo: Varifocal motorizado</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Rango: 2.8 a 12 mm</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Ángulo de apertura: 112.3° a 41.2°</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Iluminación</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>IR EXIR: 60 m (196.85 ft)</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Luz blanca: 60 m (196.85 ft)</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Tecnología: ColorVu 3.0</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Video inteligente</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>AcuSense 3.0</div></div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>HikAI</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Detección: movimiento, cruce de línea, intrusión</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Interfaces</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Entrada de alarma: 1</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Salida de alarma: 1 (máx. 24 VAC/VDC, 1A)</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Entrada de audio: 1</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Salida de audio: 1</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Audio de 2 vías: No soportado</div></div><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Protección y material</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Carcasa: Metal</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>IP67</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>NEMA 4X</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Conectividad</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Compatible Hik-Connect P2P</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	ColorVu 3.0 para video a color 24/7
Característica 2	Iluminación mínima 0.0005 lux @ f1.0
Característica 3	Ángulo de apertura 112.3° a 41.2°
Característica 4	Memoria micro SD hasta 512 GB
Característica 5	Entrada/salida de alarma y audio
Característica 6	Carcasa metálica NEMA 4X