



Bala IP Dual / Térmica 35 mm (384 X 288) / Óptico 15 mm (4 Megapixel) / 100 mts IR / IP66 / PoE / Termométrica / Detección de Temperatura / MicroSD

SKU: DS-2TD2637-35/QY(B) Marca: HIKVISION Categoría: Térmicas

\$62,531.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><p style='text-align: center;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/logo/hikvision%20see%20far.png' alt='Logo Hikvision'></p><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales de la cámara térmica</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Lente fijo: 35 mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Resolución: 384 x 288<li style='margin-bottom: 5px;*>Sensor de imagen: óxido de vanadio, detector de plano focal no refrigerado<li style='margin-bottom: 5px;*>Identificación de personas: 129 mts aproximado<li style='margin-bottom: 5px;*>Identificación de vehículos: 395 mts aproximado</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales de la cámara óptica</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Lente fijo: 15 mm (20.59º de apertura)<li style='margin-bottom: 5px;*>Resolución: 4 Megapixel (2688 x 1520)<li style='margin-bottom: 5px;*>Sensor de imagen: 1/2.8 CMOS Scan Progresivo<li style='margin-bottom: 5px;*>Iluminación mínima: Color: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON), B / W: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON)<li style='margin-bottom: 5px;*>WDR: 120 dB<li style='margin-bottom: 5px;*>IR: 100 mts (visión nocturna)<li style='margin-bottom: 5px;*>Compresión: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 24VCA / PoE (802.3 at) / 15 watts<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -40°C a 60°C<li style='margin-bottom: 5px;*>Protección: IP66<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 535 X 171 X 400 mm</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Integración</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Entradas de alarma: 2 (0 - 5 Vcc)<li style='margin-bottom: 5px;*>Salidas de alarma: 2<li style='margin-bottom: 5px;*>Entrada de audio: 1<li style='margin-bottom: 5px;*>Salida de audio: 1<li style='margin-bottom: 5px;*>Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps)<li style='margin-bottom: 5px;*>Memoria micro SD: Hasta 128 Gb<li style='margin-bottom: 5px;*>Salida de video analógica: 75 Ω</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Funciones avanzadas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Videoanalíticos integrados: 4 (Cruce de línea, Intrusión de área, Región de entrada / Región de salida)<li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de temperatura: -20°C a 150°C (-4°F a 302°F)<li style='margin-bottom: 5px;*>Eficiencia de rango: 8°C<li style='margin-bottom: 5px;*>Detección de fuego: Detección dinámico de incendio, hasta 10 puntos de incendio detectables<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura del escenario: Muestra la temperatura del escenario a visualizar</div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*><h3 style='text-align: center; font-size: 22px; margin-bottom: 30px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Recursos</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/gmagos/HIK/IP/IPC/imagenes%20pagina/Descargas%20de%20app.jpg' alt='App Store Hikvision'></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*><p style='text-align: center;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/banners/solucion-termica.jpg' alt='Solución térmica'></p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Lente térmica fijo 35 mm, resolución 384 x 288
Característica 2	Sensor VOx no refrigerado con detección de temperatura
Característica 3	Lente óptica 15 mm, resolución 4 megapíxeles
Característica 4	Visión nocturna IR hasta 100 metros
Característica 5	Rango operativo de -40°C a 60°C
Característica 6	Detección de personas a 129 metros