



Bala IP Dual / Térmica 6.9 mm (256 x 192) / Óptico 6.4 mm (4 Megapixel) / 30 mts IR / Exterior IP67 / PoE / Termométrica / Detección de Temperatura / Sirena y Luz Intermitente Integrada / Micro SD

SKU: DS-2TD2628-7/QA Marca: HIKVISION Categoría: Cámaras IP con Detección de Fuego

\$9,810.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><!-- Logo Hikvision --><div style='text-align: center; margin-bottom: 20px;*></div><!-- Imagen principal del producto --><div style='text-align: center; margin-bottom: 20px;*></div><!-- Video principal --><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube-nocookie.com/embed/7pbiSG1Dh3U' allowfullscreen='*></iframe></div><!-- Sección de videos secundarios --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 45%; min-width: 280px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/vWHNo5u6FcE' allowfullscreen='*></iframe></div><!-- Sección de características --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características de la cámara: mártica</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Lente fijo: 6.9 mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Resolución: 256 × 192<li style='margin-bottom: 5px;*>Sensor de imagen: ´xido de vanadio, detector de plano focal no refrigerado<div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características de la cámara: nea / Entrada y salida de región</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>IR: 30 mts (visión nocturna)<div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Alimentación y consumo</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 12 Vcc / PoE (802.3 af)<li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo: 6 watts<div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Temperatura de operación</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Protección: IP66<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 321.3 x 106.1 x 107 mm<div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Funciones avanzadas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Entradas de alarma: 2 (0 - 5 Vcc)<li style='margin-bottom: 5px;*>Salidas de alarma: 2<li style='margin-bottom: 5px;*>Entrada de audio: 1<li style='margin-bottom: 5px;*>Salida de audio: 1<li style='margin-bottom: 5px;*>Puerto de red: 10 / 100 Mbps<li style='margin-bottom: 5px;*>Memoria: micro SD hasta 256 Gb<li style='margin-bottom: 5px;*>Salida de video: analógica / 75 Ω<div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Funciones integradas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Videoanalítico: 4 (Cruce de línea / Intrusión / ´rea / Región de entrada / Región de salida)<li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de temperatura: -20ºC a 150ºC (-4ºF a 302ºF)<li style='margin-bottom: 5px;*>Eficiencia de rango: 8ºC<li style='margin-bottom: 5px;*>Función térmica: Muestra la temperatura del escenario a visualizar<li style='margin-bottom: 5px;*>Alertas: Luz intermitente y alerta de audio<div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*><!-- Imagen adicional --><div style='text-align: center; margin-top: 30px;*></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección térmica de vehículos hasta 881 m
Característica 2	Clasificación humano/vehículo con análisis VCA integrado
Característica 3	Medición de temperatura de -20 °C a 150 °C
Característica 4	Detección temprana de incendio y humo integrada
Característica 5	Almacenamiento local MicroSD hasta 256 GB
Característica 6	Audio integrado para verificación remota de eventos