



Bala IP PTZ 4 Megapixel / Lente Mot. 2.8 a 12 mm / Luz IR 50 mts / WDR 120 dB / PoE / IP66 / Microfono Integrado / Micro SD / Ultra Baja Iluminación

SKU: DS-2CD1A43G0-IZU    Marca: HIKVISION    Categoría: PTZ

\$3,227.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;'> <p style='text-align: center; margin: 20px 0;'> <img style='width: 100%; max-width: 450px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/logo/hikvision%20see%20far.png' alt='Logo Hikvision' /> </p> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.3);'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución máxima: 4 Megapixel (2560 x 1440 ).</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación mínima: color 0.007 Lux @ (F1.6, AGC ON).</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia focal: 2.8 a 12 mm.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia de luz IR: 50 mts.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones normales: WDR / BLC / HLC / 3DNR</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compresión: H.265+ / H.265.</li> </ul> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.3);'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12 Vcd (No incluida)/ 12.5 W / PoE (802.3 af).</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -30°C a 60°C / Humedad al 95% máximo.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso en Exterior / IP66.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra sobretensiones y protección contra voltajes transitorios.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 197.1 mm x 105 mm x 225.4 mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 900 g.</li> </ul> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.3);'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Paneo: -100° a 100°.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tildeo: -20° a 45°.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>(No preset/No Pattern /No Patrol /No Park Act).</strong></li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas y Salidas de Audio / Alarmas / Almacenamiento / Red:</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas de alarma: N/A.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas de alarma: N/A.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas de audio: N/A.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas de audio: N/A.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps ).</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Almacenamiento micro SD de hasta 256 GB / ANR (Automatic Network Recovery).</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta ONVIF / ISAPI / SDK.</li> </ul> </div> </div> <p style='text-align: center; margin: 20px 0;'> <img style='width: 100%; max-width: 1200px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/banners/solution%20complete.png' alt='Solución completa' /> </p> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Paneo -100° a 100° y tildeo -20° a 45° para cobertura angular amplia            |
| Característica 2 | Iluminación mínima 0.007 lux en color para operación en casi oscuridad          |
| Característica 3 | Compresión H.265+ para reducción de ancho de banda y almacenamiento             |
| Característica 4 | Protección contra sobretensiones y voltajes transitorios para mayor durabilidad |
| Característica 5 | Ramra Micro SD para almacenamiento local redundante                             |
| Característica 6 | Audio bidireccional con micrófono integrado para intervención remota            |