



Bala IP Térmica 384 X 288 / Lente 25 mm / Termométrica / Detección de Temperatura / Detección de Fuego / Exterior IP66 / MicroSD

SKU: DS-2TD2637-25/QY Marca: HIKVISION Categoría: Térmicas

\$49,623.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <p style='text-align: center; margin: 0; padding: 0;'></p> <div style='width: 100%; margin: 30px 0; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; justify-content: center;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/iYQTwcHZww' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/vWHNo5u6FcE' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales de la cámara térmica</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Lente fijo: 25 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución: 320 x 240. <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensor de imagen: óxido de vanadio, detector de plano focal no refrigerado. <li style='margin-bottom: 5px;'>Identificación de personas: 93 mts aproximado. <li style='margin-bottom: 5px;'>Identificación de vehículos: 282 mts aproximado. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales de la cámara óptica</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Lente fijo: 12 mm (25º de apertura). <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución: 2 Megapixel (2688 X 1520). <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensor de imagen: 1/2.7 CMOS Scan Progresivo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación mínima: Color: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON), B / W: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON) <li style='margin-bottom: 5px;'>dWDR 120 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>100 mts IR (visión nocturna). </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Integración</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>2 entradas de alarma (0 - 5 Vcc). <li style='margin-bottom: 5px;'>2 salidas de alarma. <li style='margin-bottom: 5px;'>1 entrada de audio. <li style='margin-bottom: 5px;'>2 salidas de audio. <li style='margin-bottom: 5px;'>1 puerto de red (10 / 100 Mbps). <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta memoria micro SD de hasta 256 Gb. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Funciones avanzadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>4 Videoanalíticos integrados (Cruce de línea, Intrusión de área, Región de entrada / Región de salida). <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura: -20°C a 150°C (-4°F a 302°F). <li style='margin-bottom: 5px;'>Eficiencia de rango: 8°C. <li style='margin-bottom: 5px;'>Detección de fuego: Detección dinámico de incendio, hasta 10 puntos de incendio detectables. <li style='margin-bottom: 5px;'>Muestra la temperatura del escenario a visualizar. </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <h2 style='text-align: center; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; color: inherit;'>Recursos</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; margin: 30px 0;'> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px; text-align: center;'> </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px; text-align: center;'> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='width: 100%; margin: 30px 0;'> </div> <div style='width: 100%; margin: 30px 0;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Lente térmico fijo de 25 mm, alta precisión
Característica 2	Resolución térmica 320 x 240 píxeles
Característica 3	Detección de vehículos hasta 282 m
Característica 4	Visión nocturna IR hasta 100 m
Característica 5	Protección IP66 para condiciones extremas
Característica 6	Detección dinámica de incendios hasta 10 puntos