



Bala IP Térmica Dual / Termico 7 mm (256 X 192) + Óptico 4 mm (4 MP) / Termométrica / Detección de Temperatura / IP68 / 30 mts IR / Antiexplosión / Anticorrosión

SKU: DS-2TD2568T-15/G0/T1Y Marca: HIKVISION Categoría: Térmicas

\$139,812.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; '> <p style='text-align: center; '> <img style='width: 45%; height: auto; border: 1px solid
rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/logo/hikvision%20see%20far.png' alt='Logo Hikvision'></p> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0; '> <div
style='flex: 1 1 50%; min-width: 300px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; '> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;'
src='https://www.youtube.com/embed/YQtTwcHZww' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='flex: 1 1 50%; min-width: 300px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; '> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;'
src='https://www.youtube.com/embed/vWHNo5u6FcE' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 40px; '> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>Características de la cámara térmica</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Lente fijo: 15 mm <li style='margin-bottom: 5px; '>Resolución: 384 X 288 <li style='margin-bottom: 5px; '>Sensor de imagen: óxido de vanadio, detector de plano focal no refrigerado <li style='margin-bottom: 5px; '>Identificación de personas: 55 mts aproximado <li style='margin-bottom: 5px; '>Identificación de vehiculos: 169 mts aproximado <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>Características de la cámara óptica</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Lente fijo: 15 mm <li style='margin-bottom: 5px; '>Resolución: 2688 X 1520 <li style='margin-bottom: 5px; '>WDR: 120dB <li style='margin-bottom: 5px; '>IR: 30m <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>Funciones avanzadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Videoanalíticos integrados: 4 (Cruce de linea, intrusión de área, Región de entrada / Región de salida) <li style='margin-bottom: 5px; '>Rango de temperatura: -20°C a 150°C (-4°F a 302°F) <li style='margin-bottom: 5px; '>Eficiencia de rango: 2°C <li style='margin-bottom: 5px; '>Detección de fuego: Detección dinámico de incendio, hasta 10 puntos de incendio detectables <li style='margin-bottom: 5px; '>Temperatura del escenario: Muestra la temperatura del escenario a visualizar </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Temperatura de operación: -40°C a 60°C <li style='margin-bottom: 5px; '>Dimensiones: 310 X 25 X 263 mm <li style='margin-bottom: 5px; '>Protección: IP68 <li style='margin-bottom: 5px; '>Material: Acero inoxidable (316L) para cumplir con la norma antiexplosión <li style='margin-bottom: 5px; '>Peso: 6.1 Kg <li style='margin-bottom: 5px; '>Incluye: Brazo de pared (DS-17072-Y) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>Recursos</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; margin: 30px 0; '> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px; '> </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px; '> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0; '> <h2 style='text-align: center; font-size: 20px; margin-top: 40px; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8; '>Recursos</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; margin: 30px 0; '> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px; '> </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px; '> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0; '> <p style='text-align: center; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; '> </p> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de personas hasta 55 m (180.4 ft) en canal térmico
Característica 2	Identificación de vehículos hasta 169 m (554.5 ft) en canal térmico
Característica 3	Precisión térmica ±2°C con rango -20°C a 150°C (-4°F a 302°F)
Característica 4	Construcción en acero inoxidable 316L para ambientes corrosivos
Característica 5	Videoanalíticos integrados: cruce de línea, intrusión, entrada/salida
Característica 6	Detección dinámica de incendio con hasta 10 puntos simultáneos