



Bala TURBOHD 2 Megapixel (1080p) / Gran Angular 99° / Lente 2.8 mm / 30 mts IR EXIR / Exterior IP67 / 4 Tecnologías / dWDR / Metal

SKU: DS-2CE16D0T-ITF(C) Marca: HIKVISION Categoría: Bala

\$552.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imágenes iniciales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 15px; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución máxima: 1920 x 1080 (2 Megapixel) <li style='margin-bottom: 5px;'>Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de visión 99°) <li style='margin-bottom: 5px;'>30 mts smart IR: (visión nocturna) <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta las 4 tecnologías: TVI / AHD / CVI / CVBS <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnologías: dWDR / AGC / 2D DNR <li style='margin-bottom: 5px;'>Cambio de tecnología: Se puede realizar únicamente cuando la cámara está en su resolución máxima, no se puede cambiar la tecnología si la cámara no está en su resolución máxima </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación / Consumo: 12 Vcc - 3 watts <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: IP67 (interior / exterior) <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricación: Metal <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 57.9 x 60.9 x 138.8 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 257 g <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Caja de conexiones, modelo: DS-1280ZJ-XS </div> <!-- Consideraciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Consideraciones</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>No hay consideraciones especificadas en el contenido original.</p> </div> <!-- Recursos --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; text-align: center; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Recursos</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center;'> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px;'> </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad universal TVI/AHD/CVI/CVBS sin reemplazo de cableado
Característica 2	Smart IR EXIR con iluminación uniforme hasta 30 m (98.4 ft)
Característica 3	Carcasa metálica IP67 para operación continua en exteriores severos
Característica 4	dWDR, AGC y 2D DNR para imagen clara en condiciones de luz adversas
Característica 5	Cambio de tecnología configurable solo en resolución máxima 1080p
Característica 6	Consumo eficiente de 3 W con alimentación estándar 12 VCC