



Bala TURBOHD 2 Megapixel (1080p)/ Lente Mot. 2.7 a 13.5 mm / 70 mts IR EXIR / HLC / Exterior IP67 / WDR 120 dB / Ultra Baja Iluminación / 12 Vcc / 24 VCA

SKU: DS-2CE19D3T-AIT3ZF Marca: HIKVISION Categoría: Bala

\$1,326.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; '> <p style='text-align: center; margin: 0 0 20px 0; '></p> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 30px; margin-bottom: 30px; '> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; padding: 10px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.3); '> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; '>Características principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc; '> <li style='margin-bottom: 8px; '>Resolución máxima: 2 Megapixel (1920 x 1080). <li style='margin-bottom: 8px; '>Sensor CMOS scan progresivo. <li style='margin-bottom: 8px; '>Lente Motorizado: 2.7 - 13.5 mm (ángulo de visión 102 a 31°). <li style='margin-bottom: 8px; '>70 mts IR EXIR. <li style='margin-bottom: 8px; '>Soporta 4 tecnologías (TVI / AHD / CVI / CVBS). <li style='margin-bottom: 8px; '>Funciones: WDR 120 dB / BLC / 3D DNR / Mirror / Smart IR. </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; padding: 10px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.3); '> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; '>Compatibilidad Máxima:</h3> <p style='text-align: center; margin: 0; padding: 10px; '> </p> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; padding: 10px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.3); '> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; '>Características Físicas y Eléctricas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc; '> <li style='margin-bottom: 8px; '>Temperatura de operación: -40°C a 60°C. <li style='margin-bottom: 8px; '>Alimentación: 12 VCD / 24 VCA / 9.7 Watts. <li style='margin-bottom: 8px; '>Protección: IP67. <li style='margin-bottom: 8px; '>Fabricado en metal y policarbonato. <li style='margin-bottom: 8px; '>Dimensiones: 84.5 x 92 x 255.1 mm. <li style='margin-bottom: 8px; '>Peso: 648 grs. <h4 style='font-size: 16px; margin-top: 15px; margin-bottom: 10px; color: inherit; '>Accesorios:</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Caja de conexiones, modelo: <strong style='color: inherit; '>DS-1275ZJ-SUS <li style='margin-bottom: 5px; '>Montaje de esquina, modelo: DS-1276ZJ-SUS <li style='margin-bottom: 5px; '><strong style='color: inherit; '>Caja de conexiones, modelo: DS-1280ZJ-S </div> </div> <div style='margin-top: 30px; margin-bottom: 30px; '> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; padding: 10px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.3); '> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; '>Consideraciones:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc; '> <li style='margin-bottom: 8px; '> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0; '> <h2 style='text-align: center; margin-top: 30px; margin-bottom: 20px; font-size: 20px; color: inherit; '>Recursos</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px; margin-bottom: 30px; '> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px; text-align: center; '> </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px; text-align: center; '> </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px; text-align: center; '> </div> </div> <p style='text-align: center; margin: 30px 0 0 0; '> </p> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad total TVI/AHD/CVI/CVBS sin reemplazar cableado
Característica 2	Lente motorizado remoto 2.7-13.5 mm con zoom focal ajustable
Característica 3	IR EXIR 70 m con distribución uniforme de iluminación nocturna
Característica 4	WDR 120 dB con HLC y 3D DNR para escenas de alto contraste
Característica 5	Operación extrema -40°C a 60°C con carcasa IP67 metálica
Característica 6	Alimentación dual 12 VCD / 24 VCA para flexibilidad de instalación