



Bala TURBOHD 2 Megapixel (1080p) / Lente Mot. 2.7 mm a 13.5 mm / 70 mts IR EXIR / Exterior IP67 / Ultra Baja Iluminación / METAL / 24 VCA / 12 VCC

SKU: B8-TURBO-G3Z Marca: EPCOM PROFESSIONAL Categoría: Bala

\$1,137.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;--><!-- Imagen principal --><img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/nicolas.jimenez/epcom-2.png' alt='<!-- Sección de características con flex --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Resolución máxima: 1920 * 1080 (2MP)<li style='margin-bottom: 5px;-->Iluminación mínima: Ultra low light 0.005 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR<li style='margin-bottom: 5px;-->Lente Motorizado: 2.7 mm a 13.5 mm.<li style='margin-bottom: 5px;-->70 mts IR EXIR.<li style='margin-bottom: 5px;-->Soporta 4 tecnologías seleccionables (TVI / AHD / CVI / CVBS)</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Máxima Compatibilidad</h3><img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;' src='http://ftp3..mx/usuarios/anavarrete/Noe/imagen1.png' alt='<!-- Sección de videos --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Características Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Temperatura de operación: -40ºC a 60ºC.<li style='margin-bottom: 5px;-->Alimentación: 12 Vcc / 24 Vca / 7.7 Watts.<li style='margin-bottom: 5px;-->Protección: IP67<li style='margin-bottom: 5px;-->Fabricado en metal<li style='margin-bottom: 5px;-->Dimensiones: 256.4 mm x 83.3 mm x 78.2 m<li style='margin-bottom: 5px;-->Peso: 720 grs.</div></div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;--><!-- Sección de videos --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 300px;--><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;--><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/p4VP31GqBlw' allowfullscreen='></iframe></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 300px;--><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;--><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/kXHWFNnVhel' allowfullscreen='></iframe></div></div></div><!-- Imagen adicional --><img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;' src='http://ftp3..mx/usuarios/delafuente/EPCOM/TURBO%20HD/100%253.png' alt='</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad cuádruple TVI/AHD/CVI/CVBS para migración gradual de infraestructura analógica
Característica 2	Lente motorizado 2.7-13.5 mm con ajuste remoto de distancia focal sin intervención en campo
Característica 3	IR EXIR 70 m (229.7 ft) con iluminación uniforme evitando sobreexposición en primer plano
Característica 4	Ultra baja iluminación 0.005 lux @ F1.2 para captura en condiciones de luz mínima sin activar IR
Característica 5	Carcasa metálica IP67 con rango operativo -40 °C a 60 °C para entornos industriales extremos
Característica 6	Alimentación dual 12 VCC / 24 VCA que facilita reutilización de cableado existente en instalaciones legadas