



Bala TURBOHD 2 Megapíxel (1080p) / Lente Var. 2.8 a 12 mm / CLIMAS EXTREMOS / IR EXIR Inteligente 40 mts / Exterior IP66 / TVI-AHD-CVI-CVBS / dWDR

SKU: THC-B320-VF Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: Bala

\$716.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'\> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 15px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'\> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;'\> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 500px; min-width: 300px;'\> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'\> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;'\> </div> </div> <div style='flex: 1 1 500px; min-width: 300px;'\> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 20px;'\> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;'\> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 400px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background-color: #266ca9; color: white;'\>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Resolución máxima: 1920 x 1080 (2 Megapixel). <li style='margin-bottom: 5px;'\>Iluminación mínima: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR. <li style='margin-bottom: 5px;'\>Lente varifocal: 2.8 - 12 mm (ángulo de apertura 33.4° - 111.5°) <li style='margin-bottom: 5px;'\>40 mts IR EXIR (visión nocturna) <li style='margin-bottom: 5px;'\>Soporta 4 tecnologías seleccionables (TVI / AHD / CVI / CVBS). <li style='margin-bottom: 5px;'\>Funciones: DWDR / BLC / AGC. <li style='margin-bottom: 5px;'\>El cambio de tecnología (TVI-AHD-CVBS-CVI) se puede realizar únicamente cuando la cámara está en su resolución máxima, no se puede cambiar la tecnología si la cámara no está en su resolución máxima. </div> <div style='flex: 1 1 400px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background-color: #266ca9; color: white;'\>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Temperatura de operación: -40°C a 60°C. <li style='margin-bottom: 5px;'\>Alimentación: 12 Vcc / 4.8 Watts. <li style='margin-bottom: 5px;'\>Protección: Interior / Exterior IP66. <li style='margin-bottom: 5px;'\>Fabricado en material de metal y policarbonato. <li style='margin-bottom: 5px;'\>Dimensiones: 256.4 x 83.3 x 78.2 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'\>Peso: 605 grs. </div> <div style='padding: 15px; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background-color: #266ca9; color: white;'\>Accesorios Opcionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Montaje de poste vertical, modelo: DS-1275ZJ-SUS <li style='margin-bottom: 5px;'\>Montaje de esquina, modelo: DS-1276ZJ-SUS <li style='margin-bottom: 5px;'\>Caja de conexiones, modelo: DS-1280ZJ-S <li style='margin-bottom: 5px;'\>Balun de video, modelo: DS-1H18 </div> <div style='padding: 15px; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Infrarrojo EXIR</div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit;'\>Las cámaras HiLook, comparten la patente de la marca Hikvision 'EXIR', el cual le otorga una visión nocturna más efectiva por su diseño, composición y efecto umbral de luz. Esto le permitirá tener mucho mejor detalle en la noche, y una visión nocturna uniforme.</h3> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'\> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'\> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin-top: 0; color: inherit;'\> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'\> Hi Look </div> <div style='margin-bottom: 30px;'\> <p style='font-size: 16px; color: inherit;'\>Es una marca desarrollada y manufacturada por Hikvision, enfocada en otorgar productos de alta calidad. Cuenta con los dispositivos ideales para ofrecer una solución integral en tecnología analógica (TurboHD) e IP.</p> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visión nocturna EXIR inteligente hasta 40 m sin sobreexposición ni halos
Característica 2	Lente varifocal manual para ajuste preciso de campo de visión 33.4°-111.5°
Característica 3	Compatibilidad cuádruple TVI/AHD/CVI/CVBS seleccionable por menú
Característica 4	Operación confiable en climas extremos de -40°C a 60°C
Característica 5	Carcasa metálica y policarbonato con grado de protección IP66
Característica 6	dWDR, BLC y AGC para compensación de contraste en escenas complejas