



Bala TURBOHD 2 Megapíxeles (1080p) / Gran Angular 103° / Lente 2.8 mm / IR EXIR Inteligente 20 mts / Exterior IP66 / dWDR / TVI-AHD-CVI-CVBS / Policarbonato

SKU: B8-TURBO-G2P Marca: EPCOM PROFESSIONAL Categoría: Bala

\$294.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 15px; margin-bottom: 30px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/emendoza/elesbanmch/HIKVISION/IMAGENES/epcom.png' alt=''*> src='http://ftp3..mx/usuarios/anavarrete/Noe/imagen1.png' alt=''*> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Resolución máxima: 1920 x 1080 (2 Megapixel) <li style='margin-bottom: 5px;*> Iluminación mínima: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR <li style='margin-bottom: 5px;*> Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 103º) <li style='margin-bottom: 5px;*> 20 mts IR EXIR: (visión nocturna) <li style='margin-bottom: 5px;*> Soporta 4 tecnologías seleccionables: TVI / AHD / CVI / CVBS <li style='margin-bottom: 5px;*> Funciones: dWDR / BLC / AGC <li style='margin-bottom: 5px;*> Soporta coaxitron: (video + menu OSD). No soporta micrófono integrado </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Temperatura de operación: -40°C a 60°C <li style='margin-bottom: 5px;*> Alimentación: 12 Vcc / 4 Watts <li style='margin-bottom: 5px;*> Protección: Interior / Exterior IP66 <li style='margin-bottom: 5px;*> Fabricado : material de policarbonato <li style='margin-bottom: 5px;*> Dimensiones: 189.2 x 65.9 x 81.8 mm <li style='margin-bottom: 5px;*> Peso: 400 grs </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad total TVI/AHD/CVI/CVBS sin cambiar cableado
Característica 2	IR EXIR inteligente con distribución uniforme a 20 m (65.6 ft)
Característica 3	Carcasa de policarbonato resistente a impactos y vandalismo
Característica 4	Operación extrema de -40°C a 60°C para climas adversos
Característica 5	dWDR y BLC para escenas con contraste de iluminación
Característica 6	Coaxitron integrado para control OSD remoto por coaxial