



Bala TURBOHD 2 Megapíxeles (1080p) / Gran Angular 103° / Lente 2.8 mm / IR EXIR Inteligente 20 mts / Exterior IP66 / dWDR / TVI-AHD-CVI-CVBS

SKU: THC-B120-PC Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: Bala

\$272.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <!-- Imágenes --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px; justify-content: center; margin-bottom: 30px;"> </div> <!-- Videos --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; justify-content: center; margin-bottom: 30px;"> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; flex: 1 1 300px; min-width: 300px;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/8-VTstlCXCM" allowfullscreen></iframe> </div> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; flex: 1 1 300px; min-width: 300px;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/EScw2bGFGFU" allowfullscreen></iframe> </div> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; flex: 1 1 300px; min-width: 300px;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/0Pr3wXD9Hjo" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Tarjetas de especificaciones --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #266ca9; color: white;">Características Principales</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <div style="padding: 15px; color: inherit; flex-grow: 1;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px; color: inherit;">Resolución máxima: 1920 x 1080 (2 Megapíxel). <li style="margin-bottom: 5px; color: inherit;">Iluminación mínima: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR. <li style="margin-bottom: 5px; color: inherit;">Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 103°). <li style="margin-bottom: 5px; color: inherit;">20 mts IR EXIR (visión nocturna). <li style="margin-bottom: 5px; color: inherit;">Soporta 4 tecnologías seleccionables (TVI / AHD / CVI / CVBS). <li style="margin-bottom: 5px; color: inherit;">Funciones: dWDR / BLC / AGC. <li style="margin-bottom: 5px; color: inherit;">Soporta coaxitron (video + menú OSD). No soporta micrófono integrado. <li style="margin-bottom: 5px; color: inherit;">El cambio de tecnología (TVI-AHD-CVBS-CVI) se puede realizar únicamente cuando la cámara está en su resolución máxima, no se puede cambiar la tecnología si la cámara no está en su resolución máxima. </div> <div style="flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #266ca9; color: white;">Características Físicas y Eléctricas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <div style="padding: 15px; color: inherit; flex-grow: 1;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px; color: inherit;">Temperatura de operación: -40°C a 60°C. <li style="margin-bottom: 5px; color: inherit;">Alimentación: 12 Vcc / 4 Watts. <li style="margin-bottom: 5px; color: inherit;">Protección: Interior / Exterior IP66. <li style="margin-bottom: 5px; color: inherit;">Fabricado en material de policarbonato. <li style="margin-bottom: 5px; color: inherit;">Dimensiones: 189.2 x 65.9 x 81.8 mm. <li style="margin-bottom: 5px; color: inherit;">Peso: 400 grs. </div> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #266ca9; color: white;">Accesorios Opcionales</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px; color: inherit;">Caja de conexiones, modelo: DS-1280ZJ-XS </div> </div> </div> <!-- Información de marca --> <div style="text-align: center; margin: 30px 0;"> <h2 style="margin: 0;">HiLook</h2> </div> <div style="margin-bottom: 30px;"> <p style="font-size: 24px; margin: 0; color: inherit;">Es una marca desarrollada y manufacturada por Hikvision, enfocada en otorgar productos de alta calidad. Cuenta con los dispositivos ideales para ofrecer una solución integral en tecnología analógica (TurboHD) e IP.</p> <!-- Sección EXIR --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; text-align: right;"> </div> <div style="flex: 1 1 300px; text-align: left;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Infrarrojo EXIR</h3> <p style="font-size: 24px; color: inherit;">Las cámaras HiLook, comparten la patente de la marca Hikvision 'EXIR', el cual le otorga una visión nocturna más efectiva por su diseño, composición y efecto umbral de luz. Esto le permitirá tener mucho mejor detalle en la noche, y una visión nocturna uniforme.</p> </div> </div> <div style="flex: 1 1 300px; text-align: right;"> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;">

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad total con TVI, AHD, CVI y CVBS en un solo equipo
Característica 2	IR EXIR inteligente para visión nocturna uniforme hasta 20 m (65.6 ft)
Característica 3	dWDR y BLC para escenas con alto contraste de iluminación
Característica 4	Cambio de tecnología vía coaxitron sin acceso físico a la cámara
Característica 5	Operación extrema de -40°C a 60°C para entornos industriales
Característica 6	Alimentación de 12 VCC con consumo reducido de 4 watts