



Bala TURBOHD 2 Megapíxeles (1080p) / Gran Angular 103º / Lente 2.8 mm / METAL / IR EXIR Inteligente 20 mts / Exterior IP66 / dWDR / TVI-AHD-CVI-CVBS

SKU: THC-B120-MC Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: Bala

\$286.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Galería de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; margin-bottom: 30px;*> </div> <!-- Videos --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; src='https://www.youtube.com/embed/8-VTstlCXCM' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; justify-content: center;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; width: 100%; max-width: 600px; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; src='https://www.youtube.com/embed/EScw2bGFGFU' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; width: 100%; max-width: 600px; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; src='https://www.youtube.com/embed/0Pr3wXD9Hjo' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Tarjetas de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background-color: #266ca9; color: white;*>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; flex-grow: 1;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Resolución máxima: 1920 x 1080 (2 Megapíxel) <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Iluminación mínima: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR. <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 103º). <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>20 mts IR EXIR (visión nocturna). <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Soporta 4 tecnologías seleccionables (TVI / AHD / CVI / CVBS). <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Funciones: dWDR / BLC / AGC. <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Soporta coaxitron (video + menú OSD). No soporta micrófono integrado. <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>El cambio de tecnología (TVI-AHD-CVBS-CVI) se puede realizar únicamente cuando la cámara está en su resolución máxima, no se puede cambiar la tecnología si la cámara no está en su resolución máxima. </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background-color: #266ca9; color: white;*>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; flex-grow: 1;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Temperatura de operación: -40°C a 60°C. <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Alimentación: 12 Vcc / 4 Watts. <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Protección: Interior / Exterior IP66. <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Fabricado en material de metal. <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Dimensiones: 165 x 62 x 58 mm. <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Peso: 400 grs. </div> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background-color: #266ca9; color: white;*>Accesorios Opcionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; flex-grow: 1;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Caja de conexiones, modelo: DS-1280ZJ-XS <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Ballun de video, modelo: DS-1H18 </div> </div> <!-- Sección EXIR --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Infrarrojo EXIR</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Las cámaras HiLook, comparten la patente de la marca Hikvision 'EXIR', el cual le otorga una visión nocturna más efectiva por su diseño, composición y efecto umbral de luz. Esto le permitirá tener mucho mejor detalle en la noche, y una visión nocturna uniforme.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; display: flex; flex-direction: column; align-items: center;*> </div> </div> <!-- Logotipo HiLook --> <div style='text-align: center; margin: 40px 0;*> HiLook </div> <!-- Sobre HiLook --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='font-size: 24px; color: inherit;*>Es una marca desarrollada y manufacturada por Hikvision, enfocada en otorgar productos de alta calidad. Cuenta con los dispositivos ideales para ofrecer una solución integral en tecnología analógica (TurboHD) e IP.</p> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad total con TVI/AHD/CVI/CVBS sin cambiar cableado
Característica 2	Visión nocturna EXIR inteligente hasta 20 m sin puntos calientes
Característica 3	Carcasa metálica resistente para entornos industriales hostiles
Característica 4	Operación extrema de -40°C a 60°C en climas severos
Característica 5	dWDR/BLC/AGC para compensación automática de contraste
Característica 6	Coaxitron integrado para control OSD sobre cable coaxial