



SKU: THC-B220-M Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: Bala

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; > <!-- Imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; justify-content: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Videos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; flex: 1 1 600px; min-width: 300px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/8-VTst1XCXM' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; width: 100%;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; flex: 1 1 45%; min-width: 300px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/EScw2bGFGFU' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; flex: 1 1 45%; min-width: 300px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/0Pr3wXD9Hj0' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 400px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #266ca9; color: white;'>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución máxima: 1920 x 1080 (2 Megapixel) <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación mínima: 0.01 Lux (o (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR. <li style='margin-bottom: 5px;'> Lente fija: 2.8 mm (ángulo de apertura 103º). <li style='margin-bottom: 5px;'> 40 mts IR EXIR (visión nocturna). <li style='margin-bottom: 5px;'> Soporta 4 tecnologías seleccionables (TVI / AHD / CVI / CVBS). <li style='margin-bottom: 5px;'> Funciones: DWDR / BLC / AGC. <li style='margin-bottom: 5px;'> El cambio de tecnología (TVI-AHD-CVBS/CVI) se puede realizar únicamente cuando la cámara está en su resolución máxima, no se puede cambiar la tecnología si la cámara no está en su resolución máxima. </div> <div style='flex: 1 1 400px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #266ca9; color: white;'>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40°C a 60°C. <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12 Vcc / 4 Watts. <li style='margin-bottom: 5px;'> Protección: Interior / Exterior IP66. <li style='margin-bottom: 5px;'> Fabricado en material de metal. <li style='margin-bottom: 5px;'> Dimensiones: 75.4 x 230.8 x 87.2 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'> Peso: 545 grs. <li style='margin-bottom: 5px;'> Accesorios Opcionales </div> <div style='padding: 15px; color: inherit; min-height: 165px;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Caja de conexiones, modelo: DS-12802J-XS <li style='margin-bottom: 5px;'>Balun de video, modelo: DS-1H18 </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; margin-top: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px;'> <h2 style='margin-top: 0; color: #000000; background-color: #f7da6a; padding: 10px; border-radius: 5px; text-align: center;'>Infrrarrojo EXIR</h2> <p style='font-size: 24px; color: inherit;'>Las cámaras HiLook, comparten la patente de la marca Hikvision 'EXIR', el cual le otorga una visión nocturna más efectiva por su diseño, composición y efecto umbral de luz. Esto le permitirá tener mucho mejor detalle en la noche, y una visión nocturna uniforme.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; text-align: center;'> </div> <div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3.mx/usuarios/yvalenzuela/Hilook/hiklook.jpg' alt=''> </div> <!-- Imagen comparativa IR vs EXIR --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; margin-top: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px;'> <h2 style='margin-top: 0; color: #000000; background-color: #f7da6a; padding: 10px; border-radius: 5px; text-align: center;'>Infrrarrojo EXIR</h2> <p style='font-size: 24px; color: inherit;'>Las cámaras HiLook, comparten la patente de la marca Hikvision 'EXIR', el cual le otorga una visión nocturna más efectiva por su diseño, composición y efecto umbral de luz. Esto le permitirá tener mucho mejor detalle en la noche, y una visión nocturna uniforme.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; text-align: center;'> </div> <div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3.mx/usuarios/sjsosa/HIKVISION/imagenes/irvsir.png' alt=''> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad multitecnología TVI/AHD/CVI/CVBS en una sola cámara
Característica 2	Visión nocturna EXIR inteligente hasta 40 m sin iluminación externa
Característica 3	Operación extrema de -40°C a 60°C para entornos industriales
Característica 4	Carcasa metálica IP66 para exterior con resistencia a intemperie
Característica 5	dWDR y BLC para compensación de contraste en zonas de luz mixta
Característica 6	Bajo consumo de 4 W con alimentación estándar 12 VCC