



Bala TURBOHD 2 Megapíxeles (1080p) / Lente 3.6 mm / Exterior IP67 / 80 mts IR EXIR / dWDR / 4 Tecnologías

SKU: B8-TURBO-X8 Marca: EPCOM PROFESSIONAL Categoría: Bala

\$699.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Banner inicial --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución máxima: 2 Megapixel (1920 x 1080) <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensor CMOS scan progresivo <li style='margin-bottom: 5px;'>Lente fijo: 3.6 mm (ángulo de visión 79.6°) <li style='margin-bottom: 5px;'>80 mts IR EXIR <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta 4 tecnologías (TVI / AHD / CVI / CVBS) <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones: dWDR / BLC / HLC </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Máxima Compatibilidad</h3> <div style='text-align: center; margin: 20px 0;'> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40°C a 60°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12 Vcc / 4.7 Watts <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: IP67 <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado en metal y policarbonato <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 78.9 x 75.4 x 216.6 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 320 gramos </div> </div> <!-- Banner final --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad total con TVI, AHD, CVI y CVBS
Característica 2	IR EXIR de 80 m para vigilancia extensa nocturna
Característica 3	Operación confiable de -40 °C a 60 °C
Característica 4	Carcasa metálica y policarbonato para exteriores severos
Característica 5	dWDR, BLC y HLC para contraluz y sobreexposición
Característica 6	Bajo consumo de 4.7 W con alimentación 12 VCC