



Bala TURBOHD 2 Megapíxeles (1080p) / Lente 3.6 mm / Exterior IP67 / 80 mts IR EXIR / dWDR / 4 Tecnologías

SKU: DS-2CE17D0T-IT5F(C) Marca: HIKVISION Categoría: Bala

\$666.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <p style='text-align: center; margin: 20px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/logo/hikvision%20see%20far.png' alt='Logo Hikvision' /> </p> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Resolución máxima: 2 Megapixel (1920 x 1080) <li style='margin-bottom: 5px;*>Sensor CMOS scan progresivo <li style='margin-bottom: 5px;*>Lente fijo: 3.6 mm (ángulo de visión 79.6°) <li style='margin-bottom: 5px;*>80 mts IR EXIR <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta 4 tecnologías (TVI / AHD / CVI / CVBS) <li style='margin-bottom: 5px;*>Funciones: dWDR / BLC / HLC <li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;*>El cambio de tecnología (TVI-AHD-CVBS-CVI) se puede realizar únicamente cuando la cámara está en su resolución máxima, si no no será posible hacer el cambio </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Compatibilidad</h3> <div style='text-align: center;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/anavarrete/Noe/imagen1.png' alt='Compatibilidad' /> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -40°C a 60°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 12 Vcc / 4.7 Watts <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección: IP67 <li style='margin-bottom: 5px;*>Fabricado en metal y policarbonato <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 78.9 x 75.4 x 216.6 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 320 gramos <h4 style='margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Accesorios</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Caja de conexiones, modelo: DS-1280ZJ-XS </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <div style='margin: 30px 0;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Consideraciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <div style='margin: 30px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/gmagos/HIK/IP/IPC/Imagenes%20pagina/Descargas%20IVMS4200.jpg' alt='IVMS4200' /> </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/gmagos/HIK/IP/IPC/Imagenes%20pagina/Descargas%20de%20app.jpg' alt='App Hikvision' /> </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/gmagos/HIK/IP/IPC/Imagenes%20pagina/Descarga%20de%20PDF.jpg' alt='Ficha técnica' /> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <div style='margin: 30px 0;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/delafuente/HIKVISION/hikvision-solution%20banner.jpg' alt='Banner Hikvision' /> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad multitecnología TVI/AHD/CVI/CVBS para migraciones graduales
Característica 2	dWDR, BLC y HLC para compensación avanzada de iluminación contrastada
Característica 3	IR EXIR 80 m (262.5 ft) con distribución uniforme de luz en escenas nocturnas
Característica 4	Carcasa metálica y policarbonato con grado de protección IP67 para exterior
Característica 5	Rango térmico operativo -40°C a 60°C para climas extremos
Característica 6	Consumo eficiente de 4.7 W con alimentación estándar 12 VCC