



Bala TURBOHD 2 Megapíxeles (1080p) / METÁLICA / Gran Angular 103° / Lente 2.8 mm / IR EXIR 40 mts / Exterior IP66 / TVI-AHD-CVI-CVBS

SKU: B8-TURBO-XG2W Marca: EPCOM PROFESSIONAL Categoría: Bala

\$522.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución máxima: 1920 x 1080 (2 MP) <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación mínima: 0.1 Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR <li style='margin-bottom: 5px;'>Lente fijo: 2.8 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia IR: 40 mts EXIR <li style='margin-bottom: 5px;'>Ángulo de Visión: 103° (2.8 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnologías soportadas: TVI / AHD / CVI / CVBS seleccionables <li style='margin-bottom: 5px;'>Nota: El cambio de tecnología (TVI-AHD-CVBS-CVI) se puede realizar únicamente cuando la cámara está en su resolución máxima. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Máxima Compatibilidad</h3> <div style='margin-bottom: 20px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40°C a 60°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12 Vcc / 4 Watts <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: Interior / exterior IP66 <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: METAL <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 75.4mm X 230.8mm X 87.2mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 545 grs </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Imagen de garantía --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Sección de videos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 320px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/EE9BiZssUMg' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 320px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/pljvF4sfmrk' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad cuádruple TVI/AHD/CVI/CVBS seleccionables
Característica 2	Iluminación mínima 0.1 lux con IR para operación 24/7
Característica 3	Carcasa metálica con protección IP66 para exterior
Característica 4	Rango térmico industrial -40°C a 60°C sin derating
Característica 5	Alimentación 12 VDC de bajo consumo 4 watts
Característica 6	Cambio de tecnología sin hardware adicional