



Bala TURBOHD 2 Megapíxeles (1080p) / METALICA / Gran Angular 103° / Lente 2.8 mm / IR EXIR Inteligente 20 mts / Exterior IP66 / TVI-AHD-CVI-CVBS

SKU: B8-TURBO-G2W Marca: EPCOM PROFESSIONAL Categoría: Bala

\$332.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- Imagen principal --><div style="width: 100%; margin-bottom: 30px;"></div><!-- Sección de características --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Principales</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Resolución máxima: 1920 x 1080 (2 MP)<li style="margin-bottom: 5px;">Iluminación mínima: 0.1 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR<li style="margin-bottom: 5px;">Lente fija: 2.8 mm<li style="margin-bottom: 5px;">Distancia IR: 20 mts EXIR<li style="margin-bottom: 5px;">Ángulo de Visión: 103° (2.8 mm)<li style="margin-bottom: 5px;">Funciones: WDR, BLC, DNR, Mirror<li style="margin-bottom: 5px;">Compatibilidad: 4 tecnologías seleccionables (TVI / AHD / CVI / CVBS)<li style="margin-bottom: 5px;">Conectividad: Soporta coaxitron (video + menu OSD). No soporta micrófono integrado<li style="margin-bottom: 5px;">Observación: El cambio de tecnología (TVI-AHD-CVBS-CVI) se puede realizar únicamente cuando la cámara está en su resolución máxima</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(0,145,255,0.05);"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Máxima Compatibilidad</h3><div style="text-align: center; margin: 15px 0;"></div></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Físicas y Eléctricas</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: -40°C a 60°C<li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: 12 Vcc / 4 Watts<li style="margin-bottom: 5px;">Protección: Interior / exterior IP66<li style="margin-bottom: 5px;">Material: METAL<li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 165 x 62 x 58 mm<li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 400 grs</div></div><!-- Separador --><hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"><!-- Imagen de garantía --><div style="width: 100%; margin-bottom: 30px;"></div><!-- Separador --><hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"><!-- Sección de videos --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; justify-content: center;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/FXJ9WUvVb0Q" allowfullscreen=""></iframe></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/DnOcZna6RLM" allowfullscreen=""></iframe></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/rpkOXmuGQAK" allowfullscreen=""></iframe></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad total con 4 tecnologías analógicas seleccionables
Característica 2	WDR, BLC y DNR para imagen clara en condiciones extremas
Característica 3	IR EXIR inteligente 20 m sin puntos calientes ni sobreexposición
Característica 4	Operación extrema de -40°C a 60°C para entornos industriales
Característica 5	Carcasa metálica IP66 resistente a polvo e inmersión
Característica 6	Coaxitron integrado para control OSD remoto por cable coaxial