



Bala TURBOHD / 2MP 1080p / Color 24/7 / Lente 2.8mm / Luz Blanca 20m (65.6 ft) / IP66 / Micrófono Integrado

SKU: THC-B129-PS Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: Bala

\$495.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px;'-><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'->Cámara bala TURBOHD de 2 megapíxeles con tecnología ColorVu que garantiza imagen a color durante las 24 horas del día. Equipada con lente fijo de 2.8 mm y apertura F1.0 para captación óptima de luz en condiciones de mínima iluminación. Incorpora micrófono integrado con transmisión de audio por coaxial, luz blanca de alcance de 20 metros (65.6 pies) para iluminación activa del escenario, y carcasa de policarbonato con protección IP66 para instalación en interiores y exteriores. Compatible con cuatro tecnologías de video seleccionables directamente en el mazo de cables.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'->Resolución máxima: 1920 x 1080 (2 MP) Full HDIluminación mínima: 0.001 lux @ F1.0 (AGC ON), 0 lux con luz blanca activaLente fijo: 2.8 mm con ángulo de apertura de 102°Luz blanca de 20 m (65.6 ft) para visión nocturna a colorMicrófono integrado con audio por coaxialCompatibilidad cuadritécnológica: HD-TVI, HD-CVI, AHD, CVBS (seleccionable en cableado)DWDR (Digital Wide Dynamic Range)Protección IP66 contra polvo y aguaCarcasa construida en policarbonato<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'-><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;'-><strong style='color: inherit; background-color: transparent; display: block; margin-bottom: 8px;'->ImagenSensor: 2 MP
Resolución: 1920 x 1080
Iluminación mínima: 0.001 lux @ F1.0
Apertura: F1.0
Ángulo de visión: 102°</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;'-><strong style='color: inherit; background-color: transparent; display: block; margin-bottom: 8px;'->ÓpticaLente: 2.8 mm fijo
Tipo: Bala
Luz blanca: 20 m (65.6 ft)
DWDR: Sí</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;'-><strong style='color: inherit; background-color: transparent; display: block; margin-bottom: 8px;'->AudioMicrófono integrado
Transmisión: Audio por coaxial</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;'-><strong style='color: inherit; background-color: transparent; display: block; margin-bottom: 8px;'->CompatibilidadHD-TVI / HD-CVI / AHD / CVBS
Selección por mazo de cables</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;'-><strong style='color: inherit; background-color: transparent; display: block; margin-bottom: 8px;'->MecánicoMaterial: Policarbonato
Protección: IP66
Uso: Interior / Exterior</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Imagen a color las 24 horas del día
Característica 2	Apertura F1.0 para máxima captación de luz
Característica 3	Micrófono integrado con audio por coaxial
Característica 4	Cuatro tecnologías seleccionables por cable
Característica 5	DWDR para compensación de luz contrastada
Característica 6	Carcasa de policarbonato resistente