



SKU: THC-B259-LMS Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: Bala

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

ColorVu que combina iluminación infrarroja de 40 metros (131 pies) y luz blanca de 40 metros (131 pies) para garantizar visión nocturna en color cuando se detecta movimiento. Equipada con lente fijo de 3.6 mm que proporciona un amplio ángulo de visión de 94°, micrófono integrado para captura de audio en áreas de 5 a 8 m² mediante tecnología Coaxitron, y carcasa metálica con certificación IP67 para instalación en exteriores expuestos a condiciones climáticas adversas.

Características principales

- Resolución máxima: 3K / 5 megapíxeles (2960 x 1665)
- Lente fijo: 3.6 mm con ángulo de visión horizontal de 94°
- Iluminación Dual Light: IR 40 m (131 ft) y luz blanca 40 m (131 ft)
- Micrófono integrado con audio por Coaxitron (área de captura 5-8 m²)
- Funciones de imagen: 2D DNR, BLC, HLC, dWDR
- Compatibilidad multitecnología: TVI / AHD / CVBS / CVI
- Protección IP67 en carcasa metálica para uso exterior

Especificaciones técnicas

Resolución:	3K / 5 MP (2960 x 1665)
Lente:	3.6 mm fijo
Ángulo de visión:	94°
Tecnología:	TURBOHD
Transmisión por cable coaxial:	1 1 280px; border: 1px solid #150,150,150,0.3; border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;
Área de captura:	5-8 m²
Transmisión por cable coaxial:	1 1 280px; border: 1px solid #150,150,150,0.3; border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;
Funciones de imagen:	2D DNR (reducción de ruido digital), BLC (compensación de luz de fondo), HLC (compensación de luz alta), dWDR (rango dinámico amplio digital)
Compatibilidad:	TVI (Transport Video Interface), AHD (Analog High Definition), CVI (Composite Video Interface)
Señal analógica estándar:	1 1 280px; border: 1px solid #150,150,150,0.3; border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;
Mecánico y ambiental:	1 1 280px; border: 1px solid #150,150,150,0.3; border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;
Material:	Carcasa metálica
Protección:	IP67 (exterior)
Instalación:	Uso en intemperie
Tipo:	Bala

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resolución 3K/5MP para mayor detalle
Característica 2	Lente 3.6 mm con ángulo 94°
Característica 3	Detección IR y luz blanca 40 m
Característica 4	Reducción de ruido digital 2D DNR
Característica 5	Soporte múltiples tecnologías TVI/AHD/CVBS/CVI
Característica 6	Protección IP67 para exterior