



Bala TURBOHD 4K (8 Megapíxeles) / Lente Mot. 2.7 a 13.5 mm / IR EXIR Inteligente 80 mts / Exterior IP67 / Soporta 12 Vcc & 24 VCA / dWDR

SKU: DS-2CE19U1T-AIT3ZF Marca: HIKVISION Categoría: Bala

\$2,092.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; '> <!-- Imagen logo --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 20px; '> </div> <!-- Sección principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; '> <!-- Características principales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Resolución máxima: 8.29 Megapixel (3840 x 2160). <li style='margin-bottom: 5px; '>Sensor CMOS scan progresivo. <li style='margin-bottom: 5px; '>Lente Motorizado: 2.7 - 13.5mm (ángulo de visión 108.1 a 45.6°) <li style='margin-bottom: 5px; '>80 mts IR EXIR. <li style='margin-bottom: 5px; '>Soporta 4 tecnologías (TVI / AHD / CVI / CVBS). <li style='margin-bottom: 5px; '>Permite seleccionar la resolución entre 8 Megapixel / 5 Megapixel / 4 Megapixel / 2 Megapixel. <li style='margin-bottom: 5px; '>Funciones: dWDR / BLC / DNR / Mirror. <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit; '>Accesorios:</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Caja de conexiones, modelo: DS-1280ZJ-5 <li style='margin-bottom: 5px; '>Montaje de poste vertical, modelo: DS-1275ZJ-SUS <li style='margin-bottom: 5px; '>Montaje de esquina, modelo: DS-1276ZJ-SUS </div> <!-- Máxima compatibilidad --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; text-align: center; color: inherit; opacity: 0.8; '>Máxima Compatibilidad</h3> <div style='text-align: center; '> </div> </div> <!-- Características físicas y eléctricas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>Características físicas y eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Temperatura de operación: - 40°C a 60°C. <li style='margin-bottom: 5px; '>Alimentación: 9 a 15 Vcc / 10.8 Watts. <li style='margin-bottom: 5px; '>Protección: IP67. <li style='margin-bottom: 5px; '>Fabricado en metal y policarbonato. <li style='margin-bottom: 5px; '>Dimensiones: 84.5 x 92 x 255.1mm. <li style='margin-bottom: 5px; '>Peso: 695 grs. </div> <!-- Consideraciones --> <div style='margin-top: 30px; border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.5); '> <h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 18px; color: inherit; '>Consideraciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; '> <li style='margin-bottom: 5px; '><!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0; '> <!-- Recursos --> <h2 style='text-align: center; margin-bottom: 20px; color: inherit; '>Recursos</h2> <!-- Enlaces de recursos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; margin-bottom: 30px; '> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px; '> </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px; '> </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px; '> </div> </div> <!-- Imagen final --> <div style='margin: 30px 0; text-align: center; '> </div> <!-- Videos de YouTube --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; margin-top: 30px; '> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; '> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; ' src='https://www.youtube.com/embed/poXcW_9pLio' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; '> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; ' src='https://www.youtube.com/embed/YYNPO6k4ZbY' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resolución 4K real 3840x2160 con sensor CMOS progresivo
Característica 2	Lente motorizado remoto 2.7-13.5 mm con zoom 5x
Característica 3	IR EXIR inteligente 80 m para visión nocturna uniforme
Característica 4	Compatibilidad multiformato: TVI, AHD, CVI, CVBS seleccionables
Característica 5	Alimentación dual 12 VCC o 24 VCA para flexibilidad de instalación
Característica 6	Operación extrema -40°C a 60°C con carcasa IP67 de metal y policarbonato