



Bala TURBOHD 5 Megapixel / Lente 2.8 mm / 4 Tecnologías (TVI / AHD / CVI / CVBS) / 30 mts SMART IR EXIR / Exterior IP67 / dWDR / Metal

SKU: B50-TURBO-G2 Marca: EPCOM PROFESSIONAL Categoría: Bala

\$586.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px; display: flex; justify-content: center;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución máxima: 2560 x 1944 (5 Megapixel) <li style='margin-bottom: 5px;'>Permite seleccionar la resolución entre 5 Megapixel / 4 Megapixel / 2 Megapixel. <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación mínima: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR. <li style='margin-bottom: 5px;'>Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 85°). <li style='margin-bottom: 5px;'>30 mts SMART IR EXIR (visión nocturna). <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta 4 tecnologías seleccionables (TVI / AHD / CVI / CVBS). <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones: dWDR / BLC / AGC /2D DNR. <li style='margin-bottom: 5px;'>El cambio de tecnología (TVI-AHD-CVBS-CVI) se puede realizar únicamente cuando la cámara está en su resolución máxima, no se puede cambiar la tecnología si la cámara no esta en su resolución máxima. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40°C a 60°C. <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12 Vcc / 4.3 Watts. <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: Interior / Exterior IP67. <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado en material de metal. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 60.9 x 57.9 x 138.8 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 258 grs. </div> </div> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px; display: flex; justify-content: center;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resolución ajustable entre 5 MP, 4 MP y 2 MP según necesidad
Característica 2	Compatibilidad multitecnología TVI/AHD/CVI/CVBS para infraestructuras mixtas
Característica 3	Visión nocturna EXIR con iluminación inteligente a 30 metros
Característica 4	Operación extrema de -40°C a 60°C para climas adversos
Característica 5	Carcasa metálica con grado de protección IP67 para exterior
Característica 6	Funciones de corrección dWDR, BLC, AGC y 2D DNR integradas