



Bala TURBOHD 5 Megapixel / Lente 2.8 mm / 4 Tecnologías (TVI / AHD / CVI / CVBS) / 30 mts SMART IR EXIR / Exterior IP67 / dWDR / Metal

SKU: DS-2CE16H0T-ITF(C) Marca: HIKVISION Categoría: Bala

\$699.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imágenes de encabezado --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución máxima: 2560 x 1944 (5 Megapixel) <li style='margin-bottom: 5px;'>Resoluciones soportadas: 5 Megapixel / 4 Megapixel / 2 Megapixel <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación mínima: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR) <li style='margin-bottom: 5px;'>Lente: Fijo 2.8 mm (ángulo de apertura 85°) <li style='margin-bottom: 5px;'>Versión nocturna: 30 mts SMART IR EXIR <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnologías: TVI / AHD / CVI / CVBS seleccionables <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones: dWDR / BLC / AGC / 2D DNR <li style='margin-bottom: 5px;'>Nota: El cambio de tecnología (TVI-AHD-CVBS-CVI) se puede realizar únicamente cuando la cámara está en su resolución máxima, no se puede cambiar la tecnología si la cámara no está en su resolución máxima. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40°C a 60°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12 Vcc / 4.3 Watts <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: Interior / Exterior IP67 <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Metal <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 60.9 x 57.9 x 138.8 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 258 grs <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Caja de conexiones: Modelo DS-1280ZJ-XS </div> <!-- Consideraciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Consideraciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> No se especifican consideraciones adicionales en el contenido original <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad multitecnología TVI/AHD/CVI/CVBS en resolución máxima
Característica 2	Iluminación 0.01 lux con IR EXIR inteligente hasta 30 m (98.4 ft)
Característica 3	Lente gran angular 85° para cobertura amplia de área
Característica 4	dWDR para compensación de contraste en escenas complejas
Característica 5	Carcasa metálica con protección IP67 para condiciones extremas
Característica 6	Operación garantizada de -40°C a 60°C en entornos industriales