



Bala TURBOHD 5 Megapíxel / Lente 2.8 mm (85° de Visión) / Exterior IP66 / IR EXIR 20 mts / TVI-AHD-CVI-CVBS/ Metal

SKU: THC-B150-M Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: Bala

\$455.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/PCB120/143291-hilook.png' alt='Logo HiLook'*> src='http://ftp3..mx/usuarios/anavarrete/Noe/imagen1.png' alt='Producto'*> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Resolución máxima: 2560 x 1944 (5 Megapíxeles) <li style='margin-bottom: 5px;*>Iluminación mínima: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux con IR <li style='margin-bottom: 5px;*>Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 85°) <li style='margin-bottom: 5px;*>Alcance IR: 20 mts IR EXIR (visión nocturna) <li style='margin-bottom: 5px;*>Tecnologías compatibles: TVI / AHD / CVI / CVBS <li style='margin-bottom: 5px;*>Funciones: dWDR / BLC / AGC <li style='margin-bottom: 5px;*>El cambio de tecnología (TVI-AHD-CVBS-CVI) se puede realizar únicamente cuando la cámara está en su resolución máxima, no se puede cambiar la tecnología si la cámara no está en su resolución máxima. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -40°C a 60°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 12 Vcc / 4.3 watts <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección: Interior / Exterior IP66 <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Metal <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 165 x 62 x58mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 230 grs </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><Accesorios Opcionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Caja de conexiones, modelo: DS-1280ZJ-XS </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><Sobre HiLook</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>HiLook es una marca desarrollada y manufacturada por Hikvision, enfocada en otorgar productos de alta calidad. Cuenta con los dispositivos ideales para ofrecer una solución integral en tecnología analógica (TurboHD) e IP.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><Infrarrojo EXIR</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Las cámaras HiLook comparten la patente de la marca Hikvision 'EXIR', el cual le otorga una visión nocturna más efectiva por su diseño, composición y efecto umbral de luz. Esto le permitirá tener mucho mejor detalle en la noche, y una visión nocturna uniforme.</p> src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/exir.png' alt='EXIR Technology'*> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/irvsir.png' alt='Comparación IR vs EXIR'*> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 100%; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/8-VTsttCXCM' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*> <div style='flex: 1 1 48%; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/EScw2bGFGFU' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='flex: 1 1 48%; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/0Pr3wXD9Hjo' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; margin-top: 30px;*> <div style='flex: 1 1 100%;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/yvalenzuela/Hilook/hiklook.jpg' alt='Comparación tecnológica HiLook'*> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad cuádruple TVI/AHD/CVI/CVBS para migraciones de infraestructura
Característica 2	DWDR y BLC para compensación de contraste en escenas complejas
Característica 3	Operación extrema de -40°C a 60°C para climas adversos
Característica 4	Consumo eficiente de 4.3 W con alimentación 12 VCC estándar
Característica 5	Carcasa metálica 230 g con grado de protección IP66
Característica 6	Cambio de tecnología garantizado en resolución máxima 5 MP