



Bala TURBOHD 5 Megapíxel / Lente 2.8mm (85° de Visión) / Exterior IP66 / IR EXIR 20 mts / TVI-AHD-CVI-CVBS / Metal

SKU: B50-TURBO-G3 Marca: EPCOM PROFESSIONAL Categoría: Bala

\$460.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/jdelafuente/EPCOM/epcom_banner.png' alt=''> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Resolución máxima: 2560 x 1944 (5 Megapíxeles) <li style='margin-bottom: 5px;*>Iluminación mínima: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux con IR <li style='margin-bottom: 5px;*>Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 85º) <li style='margin-bottom: 5px;*>20 mts IR EXIR (visión nocturna) <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta 4 tecnologías (TVI / AHD / CVI / CVBS) <li style='margin-bottom: 5px;*>Funciones: dWDR / BLC / AGC <li style='margin-bottom: 5px;*>El cambio de tecnología (TVI-AHD-CVBS-CVI) se puede realizar únicamente cuando la cámara está en su resolución máxima, no se puede cambiar la tecnología si la cámara no esta en su resolución máxima </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -40°C a 60°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 12 Vcc / 4.3 watts <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección: Interior / Exterior IP66 <li style='margin-bottom: 5px;*>Fabricado en material de metal <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 165 x 62 x58mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 230 grs </div> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 20px;*> <div style='flex: 1 1 100%;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center; background-color: #f7da64; color: #000000; padding: 10px; border-radius: 5px; max-width: 400px; margin: 0 auto 0 auto;*>Infrarrojo EXIR</h3> <p style='font-size: 24px; margin-top: 30px; text-align: justify;*>Las cámaras HiLook, comparten la patente de la marca Hikvision 'EXIR', el cual le otorga una visión nocturna mas efectiva por su diseño, composición y efecto umbral de luz. Esto le permitirá tener mucho mejor detalle en la noche, y una visión nocturna uniforme.</p> </div> <div style='flex: 1 1 100%; text-align: center;*> max-width: 314px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/exirir.png' alt=''> </div> </div> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> <div style='text-align: center;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/rvsir.png' alt=''> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad universal con 4 tecnologías de video analógico
Característica 2	Visión nocturna uniforme con IR EXIR hasta 20 m (65.6 ft)
Característica 3	Operación extrema de -40°C a 60°C para climas adversos
Característica 4	Carcasa metálica con protección IP66 contra polvo y agua
Característica 5	Iluminación mínima 0.01 lux para captura en condiciones de poca luz
Característica 6	Cambio de tecnología garantizado solo en resolución máxima 5MP