



Bala TURBOHD 5 Megapixel / Lente Mot. 2.7 a 13.5 mm / 40 mts IR EXIR / dWDR / TVI-AHD-CVI-CVBS / Exterior IP67 / 12 Vcc / 24 VCA

SKU: DS-2CE19H0T-AIT3ZF(C) Marca: HIKVISION Categoría: Bala

\$1,771.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

 <p style='text-align: center;'></p> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución máxima: 2560 x 1944 (5 Megapixel) <li style='margin-bottom: 5px;'>Permite seleccionar la resolución entre 5 Megapixel / 4 Megapixel / 2 Megapixel <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación mínima: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR) <li style='margin-bottom: 5px;'>Lente motorizado: 2.7 a 13.5 mm / 5X Zoom / Ángulo de visión 29.1 a 95.7º <li style='margin-bottom: 5px;'>40 mts IR EXIR (visión nocturna) <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta 4 tecnologías seleccionables: TVI / AHD / CVI / CVBS <li style='margin-bottom: 5px;'>Resoluciones por tecnología: <ul style='padding-left: 25px; margin: 10px 0;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>TVI: 5 Megapixel / 4 Megapixel / 2 Megapixel <li style='margin-bottom: 5px;'>AHD: 5 Megapixel / 4 Megapixel / 2 Megapixel <li style='margin-bottom: 5px;'>CVI: 4 Megapixel / 2 Megapixel <li style='margin-bottom: 5px;'>CVBS: 1200TVL's <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones: dWDR / BLC / 3D-DNR <li style='margin-bottom: 5px;'>El cambio de tecnología (TVI-AHD-CVBS-CVI) se puede realizar únicamente cuando la cámara está en su resolución máxima </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40°C a 60°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12 Vcc / 24Vca / 8.8 Watts <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: Interior / Exterior IP67 <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Metal y plástico <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 84.5 x 92 x 255.1 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 682 grs <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Caja de conexiones, modelo: DS-1280ZJ-S <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje de esquina, modelo: DS-1276ZJ-SUS <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje de poste vertical, modelo: DS-1275ZJ-SUS </div> <div style='margin: 30px 0;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Consideraciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>La cámara debe estar en su resolución máxima para poder cambiar entre tecnologías (TVI-AHD-CVBS-CVI) </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resolución configurable 5/4/2 MP según necesidad
Característica 2	Zoom motorizado 5x con control remoto de distancia focal
Característica 3	Iluminación mínima 0.01 lux para captura en condiciones extremas
Característica 4	Tecnologías seleccionables sin cambio de cableado
Característica 5	Protección IP67 contra polvo e inmersión temporal
Característica 6	Compensación de luz dWDR para contraluz severo