



Bala TURBOHD 5 Megapíxeles / Lente 2.8 mm (Gran Angular) / Exterior IP66 / IR EXIR 20 mts / TVI-AHD-CVI-CVBS / Policarbonato

SKU: THC-B150-P Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: Bala

\$400.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; justify-content: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Videos --> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/8-VTstlCXCM' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; width: 100%; max-width: 560px; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/EScw2bGFGFU' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; width: 100%; max-width: 560px; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/0Pr3wXD9Hjo' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <!-- Especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Características Principales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; flex-grow: 1;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución máxima: 5 Megapíxeles (2560 x 1944) <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación mínima: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR. <li style='margin-bottom: 5px;'>Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 85°). <li style='margin-bottom: 5px;'>20 mts IR EXIR (visión nocturna). <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta 4 tecnologías (TVI / AHD / CVI / CVBS). <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones: DWDR / BLC / AGC. </div> </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; flex-grow: 1;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40°C a 60°C. <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12 Vcc / 4.3 watts. <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: Interior / Exterior IP66. <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado en policarbonato. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 165 x 62 x 58mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 150 grs. </div> </div> <div style='padding: 15px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Accesorios Opcionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Caja de conexiones, modelo: DS-1280ZJ-XS </div> </div> <!-- Información de marca --> <div style='text-align: center; margin: 40px 0 20px; font-size: 30px;'> HiLook</div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 16px; margin-bottom: 20px;'><!-- Es una marca desarrollada y manufacturada por Hikvision, enfocada en otorgar productos de alta calidad. Cuenta con los dispositivos ideales para ofrecer una solución integral en tecnología analógica (TurboHD) e IP.</p> <!-- Sección EXIR --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Infrarrojo EXIR</h3> <p style='font-size: 16px; margin-top: 15px;'>Las cámaras HiLook, comparten la patente de la marca Hikvision 'EXIR', el cual le otorga una visión nocturna más efectiva por su diseño, composición y efecto umbral de luz. Esto le permitirá tener mucho mejor detalle en la noche, y una visión nocturna uniforme.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; display: flex; flex-direction: column; gap: 15px;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad cuádruple TVI/AHD/CVI/CVBS para migración gradual de infraestructura
Característica 2	DWDR y BLC para compensación de contraste en escenas de luz mixta
Característica 3	Operación extrema de -40°C a 60°C para climas severos sin fallos
Característica 4	Carcasa de policarbonato ligera 150 g para instalación en estructuras delicadas
Característica 5	Consumo energético reducido 4.3 W para alimentación con fuentes estándar 12 VCC
Característica 6	Ángulo de apertura 85° para cobertura amplia en espacios reducidos